



**NOBREAK CYBERPOWER OM1500ATLCD 1500 VA 900 W 8 H NEGRO**

Proteccion de energia de respaldo para el hogar y para usuarios de oficina de casa El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de linea interactiva OM1500ATLCD de CyberPower, protege computadoras personales y otros equipos electronicos (monitores, modems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caidas de voltaje y otras anomalias electricas. Con la Regulacion Automatica del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energia de bateria. El software de gestion PowerPanel &reg; Personal Edition incluido, muestra características con multiples capacidades tales como lecturas del voltaje de la energia de la entrada/salida, auto-diagnosticos y tiempo aproximado de respaldo de bateria.

Aplicaciones - Computadoras de escritorio - Entretenimiento para el hogar - Consolas de juegos - Routers y Modems de Red - Almacenaje de musica, fotos y video

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Conector

NEMA 5-15P

Puertos de modem (RJ-11)

1

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Altura

178 mm

Profundidad

298 mm

Peso

9,27 kg

Ancho

148 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120V

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

132V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

148V

Voltaje de operacion de salida (min)

108V

Potencia de salida

900W

Indice de aumento de energia

245 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
82V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1.500VA
Bateria
Tipo de bateria
RBP0089
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
A 60W: 120 min A 90W: 60 min A 200W: 27 min
Tiempo de recarga de la bateria
8 h
Numero de baterias soportadas
2
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Software incluido
PowerPanel Personal
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Nivel de ruido
45 Db
Topologia UPS
Linea Interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Indicadores LED
Si
Tipo de enfriamiento
Activo
<b>\$3,906.38MN</b>