



PANTUM P3500DN BLANCO Y NEGRO LASER PRINT	
Especificaciones	
Calidad de impresion	
Controladores incluidos	
Si	
Colores de impresion	
Negro	
Medios de almacenaje	
Memoria interna	
256 MB	
Memoria interna maxima	
512 MB	
Puertos e Interfaces	
Interfaz estandar	
Ethernet	
Capacidad de entrada y salida	
Multi-Purpose tray	
Si	
Total input capacity	
250 hojas	
Total output capacity	
150 hojas	
Peso y dimensiones	
Altura	
286 mm	
Profundidad	
370 mm	
Peso	
9,4 kg	
Ancho	
370 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
ENERGY STAR	
Exhibicion	
Pantalla incorporada	
Si	
Pantalla	
LCD	
Otras caracteristicas	
Consumo de energia (imprimiendo)	
495 W	
Control de energia	
Consumo de energia (preparado)	
50 W	
Diseno	
Color del producto	
Negro	
Contenido del embalaje	

Guia de configuracion rapida
Si
Cable de alimentacion incluido
Si
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No
Listo para redes
Si
Protocolos de network soportados (IPv4)
Ipv4, DHCP, DNS, RAW (Port9100), LPD / LPR, SNMP (v1), SMTP, HTTP (v1.1)
Tecnologia de la impresion
Impresion economica
Si
Color
No
Impresion duplex
Si
Numero de cartuchos de impresion
1
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Ciclo de trabajo (maximo)
80000 paginas por mes
Frecuencia del procesador
600 MHz
Tecnologia de impresion
Laser
Procesador incorporado
Si
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 105 g/mÂ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias
Tamano maximo de impresion
216 x 279 mm
Peso de bandeja multiuso
60 - 200 g/mÂ²
ISO tamano de serie B (B0...B9)

B5,B6
Características
Page description languages
PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PDF 1.2,PDF 1.3,PDF 1.4,PDF 1.5,PDF 1.6,PDF 1.7,PDF 1.7+,PostScript 3
\$2,271.65MN