



PLACA DE PARED HERMETICA 2 REC

La placa de pared Tripp Lite N206-FP02-IND es una solución práctica y eficiente para la conexión de redes en entornos industriales. Con dos puertos RJ-45, esta placa permite conectar dispositivos a través de cables categoría 5e/6 con facilidad. El ancho del paquete es de 127 mm y el peso del mismo es de 80 g, lo que hace que sea fácilmente transportable y manejable. El color plateado le da un aspecto moderno y elegante al dispositivo. Esta placa cuenta con certificación TAA (Trade Agreements Act) lo cual garantiza su cumplimiento con los requisitos legales establecidos por el gobierno estadounidense para productos adquiridos por agencias gubernamentales federales. Además, tiene un código IP44 (International Protection), lo que significa que esta protegida contra objetos sólidos mayores a 1mm como polvo o arena así como salpicaduras de agua desde cualquier dirección. Cada caja contiene diez piezas individuales, cada una pesando aproximadamente 780 gramos. La altura total del paquete alcanza los 195.6 mm mientras que su longitud se mantiene en solo 12.7 mm. En cuanto a las características técnicas adicionales, este modelo incluye dos enchufes RJ-45 compatibles con USB version 3.0 (también conocido como USB Gen1). Además, la cubierta está hecha principalmente de metal resistente e inoxidable asegurando durabilidad ante condiciones adversas propias del ambiente industrial donde suele ser utilizado frecuentemente. Finalmente cabe destacar también su sello RoHS indicativo sobre sustancias peligrosas utilizadas durante la fabricación siendo amigable con el medio ambiente.

Empaquetado de datos

Largo del paquete

12.7 mm

Alto del paquete

195.6 mm

Peso y dimensiones

Peso del paquete

80 g

Detalles técnicos

Código IP (International Protection)

IP44

Categoría de cable de red

5e/6

Tipo de enchufe

RJ-45

Sustainability certificates

RoHS

Cantidad de enchufes

2

Datos logísticos

Cantidad por caja

10 pieza(s)

Diseño

Color del producto

Plata

Material de la cubierta

Metal, Acero inoxidable

Empaquetado

Ancho del paquete

127 mm

Datos de logística

Longitud de la caja principal
2.54 cm
Caracteristicas
Certificacion
TAA
Version USB
3.0
\$177.72MN