



**PLOTTER EPSON P6570D 24 COLOR INYECCION DE TINTA PRINT**

El Plotter Epson P6570D de 24" es un dispositivo de impresion de alta calidad que utiliza tecnologia de inyeccion de tinta. Este modelo cuenta con una pantalla LCD incorporada de 10.9 cm (4.3") que permite un control intuitivo a traves de su sistema de control tactil. Su diseno en colores negro y gris se adapta a diversos entornos de trabajo. Este plotter es compatible con sistemas operativos tanto de Mac como de Windows, incluyendo versiones recientes como Mac OS 12.4 y Windows 10. Ofrece una resolucion maxima de impresion de 2400 x 1200 DPI, lo que garantiza resultados nitidos y detallados. El tamano maximo de impresion es de 610 x 7569 mm, lo que permite la creacion de grandes formatos. El Epson P6570D soporta un grosor de medios que varia entre 0.07 y 0.8 mm y es capaz de manejar diferentes tipos de papel, incluyendo papel normal y rollos. La maquina utiliza un sistema de seis cartuchos de impresion que incluye colores como cian, magenta, amarillo, negro mate, foto negro y gris, asegurando una amplia gama de tonalidades en las impresiones. En terminos de conectividad, el plotter ofrece opciones de conexion a traves de USB, Ethernet y Wi-Fi, facilitando su integracion en redes de trabajo. Su tecnologia de cableado permite velocidades de hasta 1000 Mbit/s. El consumo energetico en modo de suspension es de 2 W y en apagado de 0.3 W, lo que contribuye a la eficiencia energetica del dispositivo. El intervalo de temperatura operativa del plotter se situa entre 10 y 35 C, mientras que el intervalo de humedad relativa para su funcionamiento es del 20 al 80%. Para el almacenamiento, el dispositivo puede operar en temperaturas de -20 a 40 C y en un rango de humedad relativa del 5 al 85%. El Plotter Epson P6570D es una herramienta versatil y eficiente para profesionales que requieren impresiones de gran calidad y precision en sus proyectos.

Calidad de impresion

Colores de impresion

Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Foto negro, Amarillo

Puertos e Interfaces

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Resolucion maxima

2400 x 1200 DPI

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Exhibicion

Pantalla

LCD

Control de energia

Frecuencia de entrada AC

50/60Hz

Consumo energetico (en suspension)

2 W

Consumo de energia (apagado)

0.3 W

Voltaje de entrada AC

110 - 240 V

Tipos de medios

<b>Paper tray media types</b>
Papel normal, Rodar
<b>Diseno</b>
Diagonal de la pantalla
4.3&quot;
<b>Color del producto</b>
Negro/Gris
<b>Tamano del Plotter</b>
24&quot;
<b>Pantalla incorporada</b>
Si
<b>Tipo de control</b>
Tocar
<b>Conexion</b>
Ethernet
Si
<b>Wifi</b>
Si
<b>Tecnologia de cableado</b>
100,1000 Mbit/s
<b>Tecnologia de la impresion</b>
Color
Si
<b>Numero de cartuchos de impresion</b>
6
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de humedad relativa durante almacenaje</b>
5 - 85%
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
10 - 35 Â°C
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
-20 - 40 Â°C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
20 - 80%
<b>Desempeno</b>
<b>Tecnologia de impresion</b>
Inyeccion de Tinta
<b>Direccion de papel</b>
Grosor de medios
0.07 - 0.8 mm
<b>Tamano maximo de impresion</b>
610 x 7569 mm
<b>Caracteristicas</b>
<b>Page description languages</b>
ESC P, PDF 1.7, PostScript 3
<del>\$97,142.13MN</del> \$88,231.10MN