



PROVISION-ISR CAMARA CCTV BULLET IR PARA EXTERIORES I5PT-390AX4 ALAMBRICO 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Provision-ISR Bullet IR Exterior Dia/Noche I5PT-390AX4 tiene un factor de forma en bala y utiliza un sensor CMOS. Esta camara cuenta con control de inclinacion, lo que permite ajustar la posicion de la misma para obtener una mejor vista del area a monitorear. La cantidad total de camaras es 1 y su profundidad es de 175 mm. El tipo de montaje utilizado por esta camara es el pared, mientras que su distancia maxima de vision nocturna alcanza los 50 metros gracias al uso del LED IR. Ademas, cuenta con zoom optico 4x y autoenfoco para mejorar aun mas las imagenes capturadas. Esta camara puede operar en temperaturas entre -20C y 50C sin problemas, incluso durante la noche ya que tambien dispone de vision nocturna. Su altura es de 94mm y ofrece una resolucion maxima impresionante:1920 x1080 pixeles. Provision-ISR Camara CCTV Bullet IR Exterior Dia/Noche I5PT-390AX4 esta disenada especificamente para ser utilizada en exteriores debido a su colocacion soportada exteriormente. El control desplazamiento se encuentra disponible permitiendo asi moverla hacia arriba o abajo segun sea necesario. En cuanto a sus especificaciones tecnicas adicionales, posee un total megapixeles igual a dos MP; no hay disco duro incorporado pero si tecnologia conectividad alambrica (cable). El color predominante del producto es blanco e integra codigo IP66 como proteccion internacional contra polvo liquidos solidos etcetera . Finalmente cabe destacar que este modelo funciona mediante alimentacion CC , pesando aproximadamente unos 920 gramos y con un ancho de 225 mm.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

94 mm

Profundidad

175 mm

Peso

920 g

Ancho

225mm

Control de energia

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP66

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Bullet

Tipo de montaje

Pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor
CMOS
Sistema de lentes
Zoom optico
4x
Autoenfoque
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-20 - 50 Â°C
Desempeno
Colocacion soportada
Exterior
Camara fotografica
Numero de camaras
1
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Video
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
50 m
\$2,026.00MN