



PROVISION-ISR CAMARA CCTV DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES DI-320A-28 ALAMBRICO 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Domo IR Int/Ext Alambrico de Provision-ISR es un dispositivo disenado para la vigilancia y seguridad en interiores y exteriores. Cuenta con tecnologia de reduccion de ruido 3D, lo que permite una mayor claridad en las imagenes capturadas. Su tipo de montaje puede ser tanto en techo como escritorio, mientras que su color blanco se adapta a cualquier ambiente. El numero efectivo de pixeles (H x V) es de 1936 x 1096 pixeles, con un solo sensor disponible. La relacion senal/ruido (SNR) alcanza los 52 dB, lo cual garantiza una buena calidad visual incluso bajo condiciones adversas. El total de megapixeles asciende a dos MP, mientras que el numero LEDs iluminacion disponibles es uno. No cuenta con Bluetooth ni Wifi integrados pero si ofrece conectividad alambrica mediante cable CC. Ademas posee codigo IP67 por lo que esta protegida contra polvo e inmersiones temporales en agua hasta cierta profundidad. Su factor forma corresponde a foco y admite senal analogica NTSC/PAL . En cuanto al consumo energetico este modelo consume unos 270 mA , siendo compatible con voltajes DC12V . La maxima resolucion soportada por esta camara llega a los1920x1080 Pixeles , permitiendo obtener detalles precisos durante la grabacion o transmision del video obtenido.La distancia maxima operativa alcanzable es aproximadamente veinte metros gracias al LED infrarrojo incorporado para vision nocturna. Este producto no incluye disco duro incorporado aunque si dispone detecnologia avanzada capazde detectar objetos situadoshasta20 mtsde distancia. Se trata de una camara de seguridad CCTV, con vision nocturna y un solo dispositivo disponible para su uso. La colocacion soportada es tanto en interiores como exteriores, lo que la hace ideal para vigilancia en hogares o negocios. En resumen, se trata de una opcion confiable y efectiva para garantizar la proteccion y seguridad del entorno donde sea instalado.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Control de energia

Alimentacion

CC

Consumo de energia

270 mA

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Foco

Tipo de montaje

Techo/Escritorio

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo

Si

Number of effective pixels (H x V)

1936 x 1096 Pixeles
Numero de sensores
1
Sistema de lentes
Detect distance
20 m
Conexion
Bluetooth
No
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
52 dB
Desempeno
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
CCTV
Distancia de funcionamiento maximo
20 m
Camara fotografica
Numero de camaras
1
Red
Wifi
No disponible
Video
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC,PAL
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
1
\$573.02MN