



**PROVISION-ISR CAMARA CCTV DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES DI-320A-VF ALAMBRICO
1936 X 1096 PÍXELES DIA-NOCHE**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

99.6 mm

Peso

695 g

Control de energia

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Domo

Tipo de montaje

Techo

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Escaneado progresivo

Si

Number of effective pixels (H x V)

1936 x 1096 Píxeles

Tamano del sensor optico

25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal

2.8 - 12 mm

Conexion

Bluetooth

No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-30 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Audio

Relacion senal/ruido (SNR)

52 dB

Desempeno

Amplio rango dinamico (WDR)
No
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
CCTV
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Angulo de campo de vision (FOV)
114°
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Red
Ethernet
No
Wifi
No
Video
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC,PAL
Mascara de privacidad
No
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
40 m
Numero de LEDs de iluminacion
3
\$930.34MN