



**PROVISION-ISR CAMARA DE SEGURIDAD IP PTZ IR PARA INTERIORES-EXTERIORES MZ-20IPM-2(IR)  
ALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE**

La camara IP PTZ IR Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR) es un dispositivo de seguridad diseñado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Con una capacidad de zoom optico de 20x, permite una visualizacion detallada de los objetos a distancia. Su sensor optico de 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8" ) ofrece una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, garantizando imagenes nitidas y claras. Esta camara cuenta con vision nocturna, lo que permite su funcionamiento en condiciones de baja luminosidad. El autoenfoco asegura que las imagenes se mantengan enfocadas, mientras que la tecnologia de reduccion de ruido 3D mejora la calidad de la imagen en entornos ruidosos. La camara tiene un rango dinamico amplio (WDR) y compensacion de contraluz (BLC), lo que optimiza la visualizacion en situaciones de iluminacion complicada. El control de la camara se realiza a traves de un sistema PTZ (paneo, inclinacion y zoom), con una velocidad de paneo de 120 /seg y una velocidad de inclinacion de 22.5 /seg. Ademas, permite establecer puntos preestablecidos para facilitar el monitoreo de areas especificas. La camara tiene un angulo de inclinacion de 0 a 180 y un alcance de bandeja de 0 a 360. En terminos de conectividad, la camara es compatible con protocolos de red como TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP y UPnP. Se conecta a traves de Ethernet, aunque no cuenta con conectividad Wi-Fi. El consumo energetico es de 20 W y opera con un voltaje de salida de 12 V CC. El diseno de la camara es robusto, con un codigo IP66 que garantiza su resistencia a la intemperie. Su rango de temperatura operativa es de -20 a 50 C, y puede funcionar en un intervalo de humedad relativa del 10 al 90%. La camara tiene un peso de 2.6 kg y dimensiones de 218 mm de longitud, 199 mm de altura y 136 mm de ancho. La Provision-ISR MZ-20IPM-2(IR) no incluye disco duro incorporado, pero soporta formatos de compresion de video H.264 y H.265. Los formatos graficos soportados incluyen desde 352 x 288 hasta 1920 x 1080. Los soportes de montaje estan incluidos, y el tipo de montaje es para pared. En resumen, esta camara de seguridad IP combina caracteristicas avanzadas de monitoreo y control, ofreciendo una solucion efectiva para la vigilancia en diversas condiciones ambientales.

**Medios de almacenaje**

**Disco duro incorporado**

No

**Puertos e Interfaces**

**Tecnologia de conectividad**

Alambrico

**Peso y dimensiones**

**Longitud**

218 mm

**Altura**

199 mm

**Peso**

2.6 kg

**Ancho**

136 mm

**Control de energia**

**Consumo energetico**

20W

**Alimentacion**

CC

**Amperaje de salida CC**

3 A

**Voltaje de salida CC**

12  
 Diseno  
 Codigo IP (International Protection)  
 IP66  
 Color del producto  
 Blanco  
 Factor de forma  
 PTZ  
 Tipo de montaje  
 Pared  
 Sensor de la imagen  
 Tipo de sensor  
 CMOS  
 Escaneado progresivo  
 Si  
 Numero de sensores  
 1  
 Tamano del sensor optico  
 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")  
 Contenido del embalaje  
 Soportes de montaje incluidos  
 Si  
 Numero de camaras  
 1  
 Sistema de lentes  
 Zoom optico  
 20x  
 Conexion  
 Bluetooth  
 No  
 Condiciones ambientales  
 Intervalo de temperatura operativa  
 -20 - 50 Â°C  
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
 10 - 90%  
 Desempeno  
 Amplio rango dinamico (WDR)  
 Si  
 Colocacion soportada  
 Interior/Exterior  
 Tecnologia SMART  
 No  
 Tipo  
 IP  
 Autoenfoque  
 Si  
 Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)  
 Si  
 Puntos preestablecidos  
 Si

<b>Modo dia / noche</b>
Si
<b>Capacidad de zoom</b>
Si
<b>Camara fotografica</b>
<b>Velocidad de obturador</b>
1/25~1/30000 s
<b>Angulo de inclinacion</b>
0 - 180°
<b>Velocidad de bandeja</b>
120 °/seg
<b>Tipo de disparador de la camara</b>
Electronico
<b>Velocidad de inclinacion</b>
22.5 °/seg
<b>Camera tilt control</b>
Si
<b>Relacion senal/ruido (SNR)</b>
52 dB
<b>Control de desplazamiento de la camara</b>
Si
<b>Alcance de bandeja</b>
0 - 360°
<b>Pan preset speed</b>
120 °/seg
<b>Red</b>
Ethernet
Si
<b>Protocolos de red compatibles</b>
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP
<b>Wifi</b>
No disponible
<b>Video</b>
<b>Compensacion de contraluz (BLC)</b>
Si
<b>Noise reduction technology</b>
Reduccion de ruido 3D
<b>Total de megapixeles</b>
2 MP
<b>Maxima resolucion</b>
1920x1080 Full HD
<b>Digital Wide Dynamic Range (DWDR)</b>
Si
<b>Formatos de compresion de video</b>
H.264, H.265
<b>Bit rate control</b>
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
<b>Formatos graficos soportados</b>
352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
<b>Reduccion de ruido</b>

Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$5,970.03MN