PROVISION-ISR CAMARA IP BALA IR PARA INTERIORES-EXTERIORES I4-340IPE-36 ALAMBRICO 2592 X 1520 PIXELES DIA-NOCHE

La camara IP Bala IR para Int/Ext de Provision-ISR cuenta con un numero de lentes de 1 y no tiene disco duro incorporado, pero si una tarjeta de lectura integrada. Dispone de conexion Ethernet para su uso en red y permite la grabacion de video. El color del producto puede ser negro o blanco y utiliza tecnologia avanzada de reduccion de ruido 3D. Esta camara es adecuada tanto para interiores como exteriores gracias a su colocacion soportada en ambas areas. Ofrece una resolucion maxima impresionante de 2592 x 1520 pixeles, lo que garantiza imagenes nitidas y detalladas. Ademas, el Bit rate control (panoramic camera) se ajusta automaticamente al nivel constante o variable segun las necesidades del usuario. Entre sus caracteristicas destacan la Deteccion facial inteligente mediante Intelligent Video Surveillance (IVS), compatible con los protocolos IPv4 e IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS entre otros; asi como tambien posee firmware actualizable por si hay mejoras disponibles. El modelo I4-340IPEN-36 pesa solo 650 gramos y admite hasta diez usuarios simultaneamente conectados a ella. La interfaz ethernet rapida proporciona velocidades rapidas mientras que la vision nocturna le permite capturar imagenes claras incluso bajo condiciones adversas. Ademas esta camara ofrece amplio rango dinamico (WDR) junto con Digital Wide Dynamic Range (DWDR). Tambien incluye Region of Interest encoding permitiendo enfocar zonas especificas dentro del campo visual detectando movimiento en video sin problemas ni retraso alguno durante su funcionamiento normal. En cuanto a dimensiones fisicas mide: Altura: 81.2 mm, Profundidad: 220.8 mm y Ancho: 79.4 mm; mientras que su rango de temperatura operativa es amplio (-30 - 60 °C) lo que la hace resistente a las condiciones climaticas extremas. La camara IP Bala IR para Int/Ext de Provision-ISR utiliza tecnologia avanzada en seguridad con un codigo IP (International Protection) de nivel alto (IP67), asi como tambien cuenta con Compensacion de contraluz (BLC), Highlight Compensation (HLC) y Espejo entre otras caracteristicas adicionales. En resumen, esta camara es una excelente opcion para aquellos usuarios que buscan calidad en imagen, facilidad de uso e instalacion junto con alta durabilidad gracias a sus materiales resistentes al clima adverso y proteccion contra el polvo y agua segun los estandares internacionales mas exigentes.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

128GB

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

SD

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

81.2 mm

Profundidad

220.8 mm

Peso

650 g

Ancho

79.4 mm
Control de energia
Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)
8.8 W
Alimentacion
CC, PoE
Voltaje de salida CC
12
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Diametro de lente
3.6 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Codecs de voz
G.711a, G.711u
Sistema de audio
De 1 via
Seguridad
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features
Deteccion de rostros
Espejo
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)

Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
IP
Modo dia / noche
Si
Caracteristicas de administracion
Firmware actualizable
Si
Boton de restaurar
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/25 ~ 1/100000 s
Angulo de campo de vision (FOV)
80.6Â°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Iluminacion minima
0.005 Lux
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
Numero de usuarios
10 Usuarios
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
4 MP
Maxima resolucion
2592 x 1520 Pixeles
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formatos de compresion de video
H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265
Tasa de bits
64Kbps ~

Grabacion de video
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
40 m
Numero de LEDs de iluminacion
2
$2,988.51MN