



**PROVISION-ISR CAMARA IP TURRET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES DI-340IPSN-28-V2
ALAMBRICO 2560 X 1440 PIXELES DIA-NOCHE**

La camara IP Turret IR Int/Ext Alambrico DI-340IPSN-28-V2 de Provision-ISR es un dispositivo disenado para la vigilancia y seguridad en interiores y exteriores. Con un intervalo de humedad relativa para funcionamiento del 10 al 90%, esta camara cuenta con una colocacion soportada flexible, lo que permite su instalacion en diferentes lugares. El tipo de sensor utilizado por la camara es CMOS, mientras que el consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE) se situa en los 5.2 W. La velocidad de cuadro alcanza los 30 fps y la distancia focal fija es de 2.8 mm. Entre las tecnologias incorporadas destaca la Reduccion de ruido 3D, asi como el Highlight Compensation (HLC), que compensa las zonas iluminadas excesivamente o muy oscuras durante la grabacion. En cuanto a conectividad, esta camara admite protocolos IPv4 e IPv6 junto con TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS y otros mas. Ademias ofrece compatibilidad con formatos graficos HD1080p hasta resoluciones maximas como los 2560 x1440 pixeles. Con un peso total aproximado de unos 450 g y unas dimensiones compactas -diametro:9.7 cm; altura:82.6mm-, este modelo tiene una alimentacion CC/PoE mediante cable ethernet rapido RJ45 integrado. Por ultimo cabe destacar sus capacidades nocturnas gracias a su Tipo LED IR capaz ofrecer vision nocturna incluso sin luz ambiental alguna permitiendo capturar imagenes claras aun cuando no hay suficiente luminosidad disponible.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

82.6 mm

Diametro

9.7 cm

Peso

450 g

Control de energia

Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)

5.2 W

Alimentacion

CC, PoE

Consumo de energia

400 mA

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Torreta

Tipo de montaje

Techo

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Numero de sensores
1
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Distancia focal fija
2.8 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Codecs de voz
G.711a, G.711u
Desempeno
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
IP
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/2 ~ 1/100000 s
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
4 MP
Maxima resolucion
2560 x 1440 Pixeles
Formatos de compresion de video

H.264, H.265, M-JPEG
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$1,757.45MN