



PROYECTOR BENQ MS560 4000 LUMENES ANSI DLP SVGA (800X600) 6 000 HRS HASTA 20 000 HRS BLANCO

El proyector BenQ MS560 DLP esta disenado para el mercado empresarial y cuenta con tecnologia de proyeccion DLP. Dispone de dos puertos HDMI, lo que permite conectar multiples dispositivos al mismo tiempo. La fuente de energia es corriente alterna y puede mostrar hasta 1.073 mil millones de colores. Con un ancho de 296 mm, este proyector tiene una luminosidad maxima de 4000 lumenes ANSI y su vida util en modo economico es de aproximadamente 10000 horas. Esta disenado para ser instalado en techos gracias a su ubicacion especifica. En cuanto a consumo electrico, cuando se encuentra inactivo solo consume 0.5 W mientras que durante su uso normal utiliza una potencia estimada RMS de 10W y un maximo consumo electrico totalizado en los picos mas altos del dispositivo llega a los 280W. Este modelo incluye ranura para cable seguro e incorpora pilas necesarias para funcionar correctamente desde el primer momento sin tener que adquirirlas por separado. La resolucion original del proyector es SVGA (800x600) con una razon tipica entre contraste oscuro/claro establecida en unos impresionantes valores cercanos a las relaciones contrastivas profesionales:20000:1 . El intervalo escaneado vertical va desde los23 -120 Hz mientras que la horizontal varia entre15-102 kHz Ademias, dispone tanto entrada como salida VGA asi como S-video o video compuesto permitiendo conectarse practicamente cualquier tipo dispositivo compatible existente actualmente en el mercado. Entre sus caracteristicas adicionales destacan la presencia unica integrada dentro del equipo OSD multilenguaje disponible hasta treinta idiomas diferentes, la posibilidad de controlarlo a distancia mediante un mando IR y su capacidad para soportar formatos graficos desde 640 x 480 (VGA) hasta los mas avanzados como el WUXGA con una resolucion maxima de1920x1200. El proyector BenQ MS560 DLP tiene altavoces incorporados que permiten disfrutar del sonido sin necesidad de conectar dispositivos externos. Su color es blanco y cuenta con filtro de aire integrado en su disenao. La relacion nativa entre aspecto oscuro/claro se establece en4:3 mientras que las relaciones compatibles pueden variar segun cada dispositivo conectado al mismo. Este modelo incluye un cable VGA asi como uno corriente alterna necesario para funcionamiento basico del equipo. El peso total del producto es aproximadamente2,3 kg lo cual permite transportarlo facilmente si fuera necesario. En definitiva, este proyector ofrece una gran cantidad de caracteristicas tecnicas muy interesantes tanto por sus prestaciones visuales como acusticas siendo ideal para presentaciones empresariales o cualquier otro tipo evento donde sea requerida alta calidad visual y auditiva.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos Mini-USB 2.0

1

PC (D-Sub)

Si

Entrada de S-Video

1

Entrada de video compuesto

1

Entrada de audio para PC

Si

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI
De tamaño completo
Número de puertos HDMI
2
Tipo de serie de interfaz
RS-232
Salida de audio para PC
Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
1
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
10W
Número de altavoces incorporados
1
Peso y dimensiones
Altura
120 mm
Profundidad
221 mm
Peso
2.3 kg
Ancho
296 mm
Detalles técnicos
Cantidad por paquete
1 Pieza
Exhibición
Pantalla incorporada
No
Control de energía
Consumo energético
260 W
Consumo de energía (max)
280 W
Consumo de energía (inactivo)
0.5 W
Fuente de energía
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo (modo de ahorro)
215 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Tipo de producto
Proyector de alcance estándar

Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Tipo de control remoto
IR
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Sistema de lentes
Relacion de alcance
1.96 - 2.15
Compensar
110%
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Smart TV
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
34 dB
Nivel de ruido (modo economico)
29 dB
Idiomas OSD
Arabe, Bulgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danes, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Persa, Finlandes, Frances, Griego, Hindu, Hungaro, Indonesio, Italiano, Japones, Coreano, Noruego, Polaco, Portugues, Rumano, Ruso, Sueco, Tail
Filtro de aire
Si
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
30
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado

Negocios
Proyector
Alcance de zoom
1.1:1
Razon de contraste (tipica)
20000:1
Relacion de aspecto nativa
4:3
Brillo de proyector
4000 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DLP
Resolucion original del proyector
800x600 SVGA
Compatibilidad de tamano de pantalla
1524 - 3810 mm (60 - 150")
Numero de colores
1.073 mil millones de colores
Relaciones de aspecto compatibles
4:3
Video
Alta Definicion Total
Si
Senal analogica
NTSC,PAL,SECAM
Formato de video soportado
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA)
Caracteristicas
Ubicacion
Techo
\$8,162.90MN