



PROYECTOR INFOCUS INL176 DLP 1280 X 800 PÍXELES 4200 LUMENES CON BOCINAS BLANCO

El proyector InFocus INL176 DLP ofrece una resolución WXGA de 1280 x 800 píxeles, ideal para presentaciones y proyecciones de alta calidad. Con un brillo de 4200 lúmenes ANSI, garantiza imágenes nítidas y claras en diversas condiciones de iluminación. Su tecnología de proyección DLP proporciona una experiencia visual envolvente, soportando una amplia gama de colores con una capacidad de 1.07 mil millones de colores. El diseño del proyector es compacto y ligero, con un peso de 2.9 kg y dimensiones que permiten su fácil transporte y colocación en diferentes ubicaciones, ya sea en el techo, escritorio o pared. La carcasa está fabricada en plástico, lo que contribuye a su ligereza. El proyector cuenta con un nivel de ruido de 30 dB, lo que asegura un funcionamiento silencioso durante su uso. El INL176 incluye dos puertos HDMI de tamaño completo y un puerto USB 2.0 tipo A, facilitando la conexión a diversos dispositivos. Además, es compatible con formatos 3D y permite una distancia de proyección de entre 1 y 10 metros, con una relación de aspecto nativa de 16:10. La corrección vertical de keystone (trapezoide) de 30° permite ajustar la imagen para una proyección óptima. El proyector tiene un consumo de energía máximo de 139 W y un consumo en estado inactivo de solo 0.5 W, lo que lo hace eficiente en términos de energía. La fuente de energía es de corriente alterna, con un voltaje de entrada de 100-240 V y una frecuencia de 50-60 Hz. La vida útil de la fuente de luz se estima en 30,000 horas, lo que asegura un uso prolongado sin necesidad de reemplazo frecuente. El INL176 no incluye micrófono ni conexión WiFi, pero sí cuenta con altavoces incorporados y una salida de audio para PC. El proyector es compatible con una variedad de relaciones de aspecto, incluyendo 4:3, 16:10 y 16:9, y permite una capacidad de zoom manual con un alcance de 1.1:1. El paquete incluye un manual de usuario y un adaptador AC, pero no se incluyen pilas ni trípode. El proyector cumple con diversas certificaciones de sostenibilidad y seguridad, como CE, EAC, FCC, REACH, RoHS, cTUVus y WEEE, lo que garantiza su conformidad con estándares internacionales. En resumen, el proyector InFocus INL176 DLP es una opción versátil y eficiente para presentaciones en entornos de negocios, ofreciendo calidad de imagen, facilidad de uso y un diseño práctico.

Medios de almacenamiento

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A

1

Tipo de puerto de servicio

USB tipo A

Microfono, jack de entrada

No

HDBaseT port

No

PC (D-Sub)

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Entrada de video compuesto

1

Puerto de salida S/PDIF

No

Entrada de CA

No

Entrada de audio para PC
Si

Version HDMI
1.4

Puerto DVI
No

Tipo de conector HDMI
De tamaño completo

Entrada auxiliar
No

Numero de puertos HDMI
2

Tipo de serie de interfaz
RS-232

Salida de audio para PC
Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
1

Multimedia
Ecuilizador
No

Sintonizador de TV integrado
No

Altavoces incorporados
Si

Potencia estimada RMS
15W

Numero de altavoces incorporados
1

Microfono incorporado
No

Peso y dimensiones
Ancho del paquete
2800 mm

Profundidad del paquete
1550 mm

Altura
1160 mm

Profundidad
2160 mm

Peso
2.9 kg

Ancho
2780 mm

Altura del paquete
4000 mm

Detalles tecnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si

Año de introduccion

2023
Mes de introduccion
Mayo
Certificados de cumplimiento
CE, EAC, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, cTUVus, WEEE
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
120 W
Consumo de energia (max)
139 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Apagado automatico
Si
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 -240 V
Diseno
Material de la carcasa
Plastico
Tipo de producto
Proyector de alcance estandar
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
No
Funda de transporte
No
Tipo de control remoto
IR
Gafas 3D incluidas
No
Interactive pen included
No
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas

No
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
HDMI, Corriente
Tripode incluido
No
Sistema de lentes
Lentes intercambiables
No
Enfoque
Manual
Compensar
112.4%
Intervalo de longitud focal
21.85 - 24.00 mm
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Smart TV
No
Bluetooth
No
Miracast
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 85%
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Desempeno
Nivel de ruido
30 Db
HDCP
Si
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Checo, Danes, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Hungaro, Indonesio, Italiano, Japones, Coreano, Noruego, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Vietnamita
Numero de lenguajes OSD
23
Exhibicion en pantalla (OSD)

Si
Procesador incorporado
No
Posicionamiento de mercado
Negocios
Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
1 - 10 m
Sincronizacion horizontal (max)
100 kHz
Correccion vertical de keystone (trapezoide)
30Â°
Alcance de zoom
1.1:1
Razon de contraste (tipica)
2200:1
Smart projector
No
Relacion de aspecto nativa
16:10
Sincronizacion vertical (min)
24 kHz
Brillo de proyector
4200 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DLP
Relacion de contraste (dinamico)
3500000:1
Resolucion original del proyector
1280x800 WXGA
Uniformidad
85%
Tipo de zoom
Manual
Compatibilidad de tamano de pantalla
635 - 7620 mm (25 - 300")
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Relaciones de aspecto compatibles
4:3, 16:10, 16:9
Sincronizacion horizontal (min)
15 kHz
Sincronizacion vertical (max)
120 kHz
Red
Baja Energia Bluetooth (BLE)
No
Navegador web

No
Video
Alta Definicion Total
Si
Senal analogica
NTSC, PAL
3D
Si
Formatos 3D admitidos
Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo
Caracteristicas
Interactivo
No
Ubicacion
Techo, Escritorio, Pared
Deteccion de senal automatica
Si
\$15,378.26MN