





**PROYECTOR INFOCUS INL178 DLP 1920 X 1080 PÍXELES 4000 LUMENES CON BOCINAS BLANCO**

El proyector estandar de alcance cuenta con una amplia gama de relaciones de aspecto compatibles, incluyendo 4:3, 16:10 y 16:9. Con capacidad 3D, es compatible con pantallas de 24 a 306 pulgadas y ofrece una potencia RMS de 15 W. Con una resolución de 1080p, el proyector tiene un brillo de 4000 lúmenes ANSI y un alto nivel de contraste de 2200:1. Además, cuenta con múltiples puertos de conexión, altavoces incorporados y un control remoto para una fácil operación. Con un diseño en color blanco y un consumo energético eficiente, este proyector es ideal para entornos de negocios.

**Medios de almacenaje**

Tarjeta de lectura integrada

No

**Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A

1

Tipo de puerto de servicio

USB tipo A

Microfono, jack de entrada

No

HDBaseT port

No

PC (D-Sub)

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Entrada de video compuesto

1

Puerto de salida S/PDIF

No

Entrada de CA

No

Entrada de audio para PC

Si

Version HDMI

1.4

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamaño completo

Entrada auxiliar

No

Numero de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Salida de audio para PC

Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1  
Multimedia  
Ecuador  
No  
Sintonizador de TV integrado  
No  
Altavoces incorporados  
Si  
Potencia estimada RMS  
15 W  
Numero de altavoces incorporados  
1  
Microfono incorporado  
No  
Peso y dimensiones  
Ancho del paquete  
2800 mm  
Profundidad del paquete  
1550 mm  
Altura  
1160 mm  
Profundidad  
2160 mm  
Peso  
2.9 kg  
Ancho  
2780 mm  
Altura del paquete  
4000 mm  
Detalles tecnicos  
Cumplimiento de la sostenibilidad  
Si  
Año de introduccion  
2023  
Mes de introduccion  
Mayo  
Sustainability certificates  
CE, EAC, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, TUV, WEEE  
Exhibicion  
Pantalla incorporada  
No  
Control de energia  
Consumo energetico  
120 W  
Consumo de energia (max)  
139 W  
Consumo de energia (inactivo)  
0.5 W  
Apagado automatico  
Si

Fuente de energia  
Corriente alterna  
Frecuencia de entrada AC  
50 - 60 Hz  
Voltaje de entrada AC  
100 -240 V  
Diseno  
Material de la carcasa  
Plastico  
Tipo de producto  
Proyector de alcance estandar  
Color del producto  
Blanco  
Ranura para cable de seguridad  
Si  
Tipo de ranura de bloqueo del cable  
Kensington  
Contenido del embalaje  
Soportes de montaje incluidos  
No  
Funda de transporte  
No  
Tipo de control remoto  
IR  
Gafas 3D incluidas  
No  
Interactive pen included  
No  
Manual de usuario  
Si  
Mando a distancia  
Si  
Pilas incluidas  
No  
Adaptador AC incluido  
Si  
Cables incluidos  
HDMI, Corriente  
Tripode incluido  
No  
Sistema de lentes  
Lentes intercambiables  
No  
Relacion de alcance  
1.48 - 1.62  
Enfoque  
Manual  
Compensar  
116%  
Intervalo de longitud focal

12.81 - 16.74 mm
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Smart TV
No
Bluetooth
No
Miracast
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 85%
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Desempeno
Nivel de ruido
30 Db
HDCP
Si
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Checo, Danes, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Hungaro, Indonesio, Italiano, Japones, Coreano, Noruego, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Vietnamita
Numero de lenguajes OSD
23
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Procesador incorporado
No
Posicionamiento de mercado
Negocios
Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
1 - 5 m
Sincronizacion horizontal (max)
100 kHz
Correccion vertical de keystone (trapezoide)
30Â°
Alcance de zoom
1.1:1
Razon de contraste (tipica)

2200:1  
Smart projector  
No  
Relacion de aspecto nativa  
16:9  
Sincronizacion vertical (min)  
24 kHz  
Brillo de proyector  
4000 lumenes ANSI  
Tecnologia de proyeccion  
DLP  
Relacion de contraste (dinamico)  
3500000:1  
Resolucion original del proyector  
1080p (1920x1080)  
Uniformidad  
85%  
Tipo de zoom  
Manual  
Compatibilidad de tamaño de pantalla  
609.6 - 7772.4 mm (24 - 306")  
Numero de colores  
1.07 mil millones de colores  
Capacidad de zoom  
Si  
Relaciones de aspecto compatibles  
4:3, 16:10, 16:9  
Sincronizacion horizontal (min)  
15 kHz  
Sincronizacion vertical (max)  
120 kHz  
Red  
Baja Energia Bluetooth (BLE)  
No  
Navegador web  
No  
Video  
Alta Definicion Total  
Si  
Senal analogica  
NTSC, PAL  
3D  
Si  
Formatos 3D admitidos  
Estructura de embalaje, Juntos, Arriba y abajo  
Caracteristicas  
Interactivo  
No  
Ubicacion  
Techo, Escritorio, Pared

---

Deteccion de senal automatica
Si
\$18,408.86MN