



PROYECTOR INFOCUS INL2168 DLP 1920 X 1080 4500 LUMENES CON BOCINAS BLANCO

El proyector InFocus DLP INL2168 es un dispositivo diseñado para el ámbito empresarial, ofreciendo una excelente calidad de imagen con una resolución original de 1080p (1920x1080) y un brillo de 4500 lumenes ANSI. Este proyector de alcance estándar cuenta con tecnología DLP, lo que garantiza imágenes nítidas y colores vibrantes. El INL2168 incluye altavoces incorporados con una potencia estimada RMS de 10 W, lo que permite una experiencia audiovisual completa sin necesidad de equipos adicionales. Su diseño en color blanco se adapta a diversos entornos de trabajo. Este proyector no incluye adaptador AC, pero se suministra con un cable de corriente alterna y un cable VGA. Además, cuenta con un mando a distancia para facilitar su operación. La conectividad se ve reforzada con dos puertos HDMI (versión 1.4/2.0), un puerto VGA (D-Sub), un puerto USB 2.0 y una entrada auxiliar, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos. El INL2168 tiene un consumo de energía máximo de 211 W y un consumo en modo inactivo de solo 0.5 W, lo que lo convierte en una opción eficiente. Su capacidad de zoom es manual, y el enfoque también se ajusta manualmente, lo que permite una personalización según las necesidades de la presentación. La uniformidad de la imagen es del 85%, y la relación de contraste típica es de 300000:1, lo que asegura una visualización clara y detallada. La distancia de proyección del objetivo varía entre 1 y 8.1 metros, lo que proporciona flexibilidad en la instalación. El proyector es compatible con formatos de video como 1080p y 2160p, y soporta una variedad de formatos gráficos, incluyendo 1920 x 1080 y 4096 x 2160. La frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz, y el dispositivo opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C, con un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 0 a 85%. El INL2168 cumple con diversas certificaciones de sostenibilidad, incluyendo CE, EAC, RoHS, y FCC, lo que garantiza su compromiso con el medio ambiente. Además, cuenta con una ranura para cable de seguridad Kensington, proporcionando una opción adicional de seguridad. En resumen, el proyector InFocus DLP INL2168 es una herramienta eficaz para presentaciones empresariales, combinando calidad de imagen, conectividad y eficiencia energética en un diseño práctico y funcional.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Entrada de video compuesto

1

Versión HDMI

1.4/2.0

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamaño completo

Entrada auxiliar

Si

Número de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RJ-45, RS-232

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Salidas para auriculares

1
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
10W
Peso y dimensiones
Altura
265 mm
Ancho
337 mm
Detalles tecnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo de energia (max)
211 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Consumo de energia (ahorro)
157 W
Apagado automatico
Si
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Tipo de producto
Proyector de alcance estandar
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
No
Tipo de control remoto
IR
Gafas 3D incluidas
No
Interactive pen included
No

Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
No
Adaptador AC incluido
No
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Tripode incluido
No
Sistema de lentes
Lentes intercambiables
No
rango de cambio vertical de la lente
105 - 115%
Enfoque
Manual
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Smart TV
No
Lamparas
Cantidad de lamparas
1 lampara(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 85%
Altitud de funcionamiento
0 - 10000 m
Contenido del empaque
Contenido del paquete
Projector, IR Remote Control (no Batteries), Power Cord, VGA Cable, Projector, Setup Guide.
Desempeno
Nivel de ruido
30 Db
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Negocios

Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
1 - 8.1 m
Sincronizacion horizontal (max)
100 kHz
Razon de contraste (tipica)
300000:1
Smart projector
No
Relacion de aspecto nativa
16:9
Sincronizacion vertical (min)
0.023 kHz
Brillo de proyector
4500 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DLP
Resolucion original del proyector
1920x1080 Full HD
Uniformidad
85%
Tipo de zoom
Manual
Capacidad de zoom
Si
Sincronizacion horizontal (min)
15 kHz
Tamano de matriz
1.19 cm (0.47")
Video
Alta Definicion Total
Si
3D
Si
Formato de video soportado
1080p,2160p
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080),4096 x 2160
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, EAC, RoHS, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, PSB, BIS
WEEE, RoHS
Caracteristicas
Interactivo
No
\$24,354.78MN \$21,992.74MN