



PROYECTOR NEC NP-ME372W - 3700 LUMENES - 1280 X 800 - HDMI - USB

NP-ME372W

Categoría: videoprojector

Fabricante: NEC

Fecha de Salida: 12/01/2019

Detalles tecnicos

Sistemas operativos moviles soportados

Exhibicion

HDCP

Pantalla incorporada

Audio

Potencia estimada RMS

16 W

Puertos e Interfaces

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Salidas para auriculares

1

Puerto DVI

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

2

PC (D-Sub)

Puerto - RS-232

1

Entrada de audio (L,R)

1

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada

1

Entrada de CA

Numero de puertos HDMI

2

Tipo de conector HDMI

De tamano completo

Sistema de lentes

Zoom optico

1.7x

Rango de apertura

1.7 - 2.2

Enfoque

Manual

Intervalo de longitud focal

17.4 - 29 mm

Relacion de alcance

1.2 - 2.1:1

Peso y dimensiones

Peso
3.2 kg
Altura
104.6 mm
Ancho
345 mm
Profundidad
261 mm
Altura de la caja
200 mm
Ancho de la caja
450 mm
Control de energia
Consumo energetico
288 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Apagado automatico
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Consumo de energia (max)
288 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura operativa
5 - 40 Â°C
Red
Ethernet
Wi-Fi
Emision de sonidos
Nivel de ruido
34 Db
Proyector
Razon de contraste (tipica)
16000:1
Capacidad de zoom
Distancia de proyeccion del objetivo
0.8 - 12.9 m
Tecnologia de proyeccion
LCD
Brillo de proyector
3700 lumenes ANSI
Compatibilidad de tamano de pantalla
762 - 7620 mm (30 - 300")
Correccion vertical de keystone (trapezoide)
-30 - 30Â°
Correccion trapezoidal, horizontal

-20 - 20Â°
Resolucion (maxima analogica)
1280 x 800 Pixeles
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Sincronizacion horizontal (max)
100 kHz
Sincronizacion horizontal (min)
15 kHz
Sincronizacion vertical (min)
50 kHz
Sincronizacion vertical (max)
120 kHz
Relacion de aspecto nativa
16:10
Resolucion original del proyector
WXGA (1280x800)
Colores
1,073 billones de colores
Video
Senal analogica
NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM
Alta Definicion Total
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA)
Formato de video soportado
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Compatibilidad 3D
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada
Lamparas
Tipo de lampara
AC HID
Cantidad de lamparas
1 lampara(s)
Empaquetado
Peso del paquete
4.7 kg
Profundidad de la caja
390 mm
Fuente CD
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado
Sistema operativo MAC soportado
Sistema operativo Linux soportado
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Tipo de control remoto
IR

Manual de usuario
Guia de configuracion rapida
Tarjeta de garantia
Pilas incluidas
Otras características
Compatible con Mac
Diseño
Certificación
USA: UL (UL60950-1/UL62368-1) FCC Part15 Class B, Canada: C-UL (CSA60950-1) ICES-003 Class B, NOM
Indicadores LED
Material de la carcasa
Plástico
Posicionamiento de mercado
Presentación
Color del producto
Blanco
Desempeño
Exhibición en pantalla (OSD)
Nivel de ruido (modo económico)
29 Db
Tipo de producto
Proyector instalado en techo / pared
Características
Nivel de ruido (alta luminosidad)
37 dB
Multimedia
Altavoces incorporados
Smart TV
Smart TV
Light source
Potencia de la lámpara
225 W
Light source type
Lámpara
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)
15000 h
Service life of light source
10000 h
\$16,291.69MN \$14,681.18MN