



PROYECTOR PORTATIL VIEWSONIC LS740W LASER WXGA 1200 X 800 5000 LUMENES CON BOCINA BLANCO

El proyector portatil Viewsonic LS740W es un dispositivo de proyeccion laser que ofrece una resolucion WXGA (1200x800) y un brillo de 5000 lumenes ANSI, ideal para presentaciones y entretenimiento. Con un diseno compacto, sus dimensiones son 337 mm de ancho, 265 mm de profundidad y 131.5 mm de altura, y un peso de 4.5 kg, lo que facilita su transporte. Este proyector cuenta con una relacion de contraste tipica de 3000000:1, lo que permite una excelente calidad de imagen. La distancia de proyeccion del objetivo varia entre 0.43 y 3.25 m, y es compatible con tamanos de pantalla que van desde 40 hasta 300 pulgadas. La correccion trapezoidal horizontal y vertical se ajusta entre -15 y 15, permitiendo una instalacion flexible. El LS740W incluye dos puertos HDMI de tamano completo y un puerto USB 2.0 tipo A, ademas de un puerto Ethernet LAN (RJ-45). La conectividad se complementa con un tipo de serie de interfaz RS-232. El nivel de ruido en funcionamiento es de 32 dB, y en modo economico, se reduce a 29 dB, lo que contribuye a un ambiente de proyeccion mas silencioso. La fuente de energia es corriente alterna, con un voltaje de entrada de 100 a 240 V y una frecuencia de 50 a 60 Hz. El consumo energetico en funcionamiento es de 245 W, mientras que en modo inactivo es de solo 0.5 W. La vida util de la fuente de luz en modo economico es de 30000 horas, y en modo normal, de 20000 horas. El proyector no es interactivo ni cuenta con funciones de Smart TV, pero incluye un mando a distancia para facilitar su uso. La tecnologia de proyeccion es laser, y soporta una amplia gama de formatos de video, incluyendo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p y 2160p. La relacion de aspecto nativa es de 16:9, y el numero de colores que puede mostrar asciende a 1.07 mil millones. El paquete incluye una guia de configuracion rapida y una tarjeta de garantia. La altura del paquete es de 387 mm, con un ancho de 496 mm y una profundidad de 195 mm, y el peso total del paquete es de 6.6 kg. La pantalla incorporada no esta presente, y el proyector no tiene capacidad de Wi-Fi ni de 3D. En resumen, el proyector portatil Viewsonic LS740W combina portabilidad, calidad de imagen y versatilidad en conectividad, siendo una opcion adecuada para diversas aplicaciones de proyeccion.

- Medios de almacenaje
- Tarjeta de lectura integrada
- No
- Puertos e Interfaces
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A
- 1
- Tipo de puerto de servicio
- USB tipo A
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 1
- Entrada de CA
- Si
- Version HDMI
- 2.0
- Puerto DVI
- No
- Tipo de conector HDMI
- De tamano completo
- Numero de puertos HDMI
- 2
- Tipo de serie de interfaz
- RS-232

Salida de audio para PC
Si
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
30W
Numero de altavoces incorporados
2
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
496 mm
Profundidad del paquete
195 mm
Altura
131.5 mm
Peso del paquete
6.6 kg
Profundidad
265 mm
Peso
4.5 kg
Ancho
337 mm
Altura del paquete
387 mm
Detalles tecnicos
Tiempo de retardo de la imagen
49.9 ms
Cantidad por paquete
1 Pieza
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
245 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240V
Diseno
Tipo de producto
Proyector de alcance estandar
Color del producto
Blanco

Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Tarjeta de garantia
Si
Mando a distancia
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Sistema de lentes
Enfoque
Manual
Distancia focal fija
7.51 mm
Zoom digital
2x
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Smart TV
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
32 dB
HDCP
Si
Nivel de ruido (modo economico)
29 dB
Idiomas OSD
Danes, Aleman, Hungaro, Arabe, Holandes, Noruego, Ingles, Indonesio, Sueco, Espanol, Italiano, Polaco, Tailandes, Japones, Portugues, Turco, Rumano, Chino simplificado, Finlandes, Coreano, Ruso, Vietnamita, Chino tradicional, Frances, Griego, Checo, Eslov
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
27
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Portatil
Proyector

<p>Distancia de proyeccion del objetivo 0.43 - 3.25 m</p> <p>Correccion vertical de keystone (trapezoide) -15 - 15°</p> <p>Razon de contraste (tipica) 3000000:1</p> <p>Smart projector No</p> <p>Relacion de aspecto nativa 16:9</p> <p>Correccion trapezoidal, horizontal -15 - 15°</p> <p>Brillo de proyector 5000 lumenes ANSI</p> <p>Tecnologia de proyeccion Laser</p> <p>Resolucion original del proyector 1280x800 WXGA</p> <p>Tipo de zoom Manual</p> <p>Compatibilidad de tamano de pantalla 1016 - 7620 mm (40 - 300")</p> <p>Numero de colores 1.07 mil millones de colores</p> <p>Capacidad de zoom Si</p> <p>Video Alta Definicion Total</p> <p>Si Senal analogica NTSC, PAL, SECAM</p> <p>3D No</p> <p>Formato de video soportado 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p</p> <p>Caracteristicas Interactivo</p> <p>No HDCP version 1.4/2.2</p>
<p>\$15,002.94MN</p>