



PROYECTOR SONY 3200 WXGA CON

VPL-EW255

Categoría: videoprojector

Fabricante: Sony

Fecha de Salida: 26/07/2014

Agregue interes a sus clases con la luminosidad de este proyector portatil de bajo consumo, preparado para uso inalambrico y que ha sido disenado con el asesoramiento de los profesores y pensado para las aulas modernas.

El proyector portatil VPL-EW255 combina imagenes WXGA panoramicas increibles con funciones de ahorro de energia para mejorar la ensenanza a traves de nuevos materiales formativos de mayor impacto visual. Sencillo de utilizar e inalambrico, el proyector es ideal para maximizar el compromiso del alumno en las clases en red actuales, es el companero perfecto para las ajetreadas jornadas escolares.

La tecnologia de los paneles BrightEra de Sony asegura imagenes claras en cualquier entorno, desde salas oscuras a salas iluminadas con luz natural. Sus numerosas interfaces facilitan la conexion, mientras que la gran variedad de modos de imagen optimiza la visualizacion de todo tipo de contenidos, ya sean presentaciones de diapositivas, documentos de PC, imagenes o videos. La incorporacion de un modulo Wi-Fi opcional permite a los estudiantes y a los profesores compartir trabajos, imagenes y graficos desde dispositivos moviles, tales como telefonos inteligentes y tabletas de manera inalambrica. El proyector incorpora un gran numero de funciones de ahorro de energia inteligentes. Y, gracias a la larga duracion de la lampara (hasta 10.000 horas), los gastos de mantenimiento y el tiempo de inactividad se reducen al minimo.

Puertos e Interfaces

Conector USB

USB A, USB B

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Salidas para auriculares

1

Microfono, jack de entrada

Jack de entrada CD

Puerto DVI

Tipo de ranura, CardBus PCMCIA

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

3

Entrada de S-Video

1

Entrada de video compuesto

1

Numero de puertos HDMI

1

Sistema de lentes

Enfoque

Manual

Relacion de alcance

1.40 - 2.27:1

Peso y dimensiones

Peso
3,9 kg
Altura
9,62 cm
Ancho
36,5 cm
Profundidad
25,2 cm
Control de energia
Consumo energetico
240W
Fuente de energia
Corriente alterna
Voltaje de entrada
100 - 240V
Consumo de energia (inactivo)
5,1W
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
35 - 85%
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Red
Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10, 100 Mbit/s
Proyector
Razon de contraste (tipica)
2700:1
Capacidad de zoom
Manual
Tecnologia de proyeccion
3LCD
Brillo de proyector
3200 lumenes ANSI
Alcance de zoom
1.6:1
Compatibilidad de tamano de pantalla
762 - 7620 mm (30 - 300")
Correccion trapezoidal, horizontal
-20 - 20Â°
Brillo de proyector (modo economico)
1600 lumenes ANSI
Tamano de matriz

1,5 cm (0.59")
Relacion de aspecto nativa
16:10
Relaciones de aspecto compatibles
16:10
Resolucion original del proyector
WXGA (1280x800)
Video
Senal analogica
NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
Alta Definicion Total
Formato de video soportado
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Medios de almacenaje
Tipo de reproductor de disco optico
No se incluye
Tarjeta de lectura integrada
Lamparas
Tipo de lampara
UHM
Potencia de lampara
210W
Duracion de lampara
4000h
Cantidad de lamparas
1
Vida de la lampara (modo economico)
10000h
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Tipo de control remoto
IR
Diseno
Factor de forma
Portatil
Indicadores LED
Color del producto
Color blanco
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
14 - 93 kHz
Intervalo de escaneado vertical
47 - 93 Hz
Disipacion del calor
1071 BTU/h
Exhibicion en pantalla (OSD)
Idiomas OSD
ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, GRE, IND, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, THA, TUR, VIE
HDCP

Multimedia
Numero de altavoces incorporados
1
Potencia estimada RMS
16W
Altavoces incorporados
\$17,341.01MN \$16,186.78MN