



PROYECTOR VIEWSONIC LS560WH LED 1280X800 WXGA 3000 LUMENES ANSI TIRO CORTO CON BOCINAS BLANCO

El proyector ViewSonic 3000L ANSI Tiro Corto LS560WH es un dispositivo diseñado para ofrecer una experiencia visual de alta calidad en entornos de negocios. Con una resolución original WXGA (1200x800) y un brillo de 3000 lumenes ANSI, este proyector proporciona imágenes nítidas y vibrantes. La tecnología de proyección LED garantiza una larga vida útil de la fuente de luz, estimada en 30,000 horas, lo que reduce la necesidad de mantenimiento frecuente. Este proyector cuenta con un rango de proyección de 0.63 a 1.58 metros, lo que permite una instalación flexible en espacios reducidos. La capacidad de zoom manual y la corrección trapezoidal horizontal de -40 a 40 facilitan el ajuste de la imagen para una visualización óptima. Además, soporta una amplia variedad de formatos de video, incluyendo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p. El LS560WH incluye un puerto HDMI de tamaño completo y un puerto USB 2.0, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos. También está equipado con un altavoz incorporado de 2 W, lo que proporciona una solución de audio básica. La conectividad se complementa con un puerto Ethernet LAN (RJ-45) y un mando a distancia para un control conveniente. Con un peso de 2.85 kg y dimensiones de 293 mm de ancho, 221 mm de profundidad y 115 mm de altura, este proyector es fácil de transportar y configurar. El nivel de ruido en funcionamiento es de 34 dB, y en modo económico, se reduce a 28 dB, lo que contribuye a un ambiente de presentación más silencioso. El proyector ofrece un rango de temperatura operativa de 0 a 40 C y es compatible con una amplia gama de tamaños de pantalla, desde 60 hasta 300 pulgadas. La frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz, y el voltaje de entrada varía entre 100 y 240 V, lo que lo hace adecuado para su uso en diferentes regiones. En resumen, el proyector ViewSonic 3000L ANSI Tiro Corto LS560WH combina versatilidad, calidad de imagen y facilidad de uso, convirtiéndose en una opción ideal para presentaciones en entornos empresariales.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Tipo de puerto de servicio

USB tipo A

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Entrada de audio (L,R)

1

Version HDMI

1.4

Salida de audio (L,R)

1

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamaño completo

Numero de puertos HDMI

1

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

0

Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
2W
Numero de altavoces incorporados
1
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
365 mm
Profundidad del paquete
300 mm
Altura
115 mm
Peso del paquete
3.95 kg
Profundidad
221 mm
Peso
2.85 kg
Ancho
293 mm
Altura del paquete
188 mm
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
229 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240V
Diseno
Tipo de producto
Proyector de alcance estandar
Color del producto
Blanco
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Sistema de lentes
Enfoque

Manual
Compensar
110%
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Smart TV
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
34 dB
HDCP
Si
Nivel de ruido (modo economico)
28 dB
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Griego, Hungaro, Indonesio, Italiano, Japones, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Vietnamita
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
24
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Negocios
Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
0.63 - 1.58 m
Alcance de zoom
0.8 - 2.0:1
Razon de contraste (tipica)
3000000:1
Smart projector
No
Correccion trapezoidal, horizontal
-40 - 40Â°
Brillo de proyector
3000 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
LED
Resolucion original del proyector

1280x800 WXGA
Tipo de zoom
Manual
Compatibilidad de tamaño de pantalla
1524 - 7620 mm (60 - 300")
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Video
Alta Definicion Total
No
Senal analogica
No compatible
3D
No
Formato de video soportado
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Caracteristicas
Interactivo
No
\$12,898.96MN