



PROYECTOR VIEWSONIC PA700X DLP XGA 1024 X 768 MAX. 4500 LUMENES BLANCO

El proyector Viewsonic PA700X es un dispositivo de alcance estandar que cuenta con una potencia de brillo de 4500 lumen ANSI, lo cual garantiza imagenes claras y nitidas incluso en ambientes bien iluminados. Este proyector utiliza tecnologia DLP y tiene una resolucion original XGA (1024x768), lo que permite mostrar contenido con gran detalle.

Una caracteristica destacada del Viewsonic PA700X es su larga vida util de la fuente de luz, ya que puede alcanzar hasta 4000 horas en modo normal y hasta 12000 horas en modo economico. Esto reduce los costos de mantenimiento al no tener que reemplazar la lampara con frecuencia.

En cuanto a las opciones de conectividad, este proyector ofrece dos puertos VGA (D-Sub) para conectar dispositivos como computadoras o laptops. Tambien cuenta con dos puertos HDMI version 1.4 para transmitir senales digitales sin perdida de calidad. Ademas, dispone de un puerto USB tipo A para reproducir archivos multimedia directamente desde una memoria externa.

El Viewsonic PA700X incluye altavoces incorporados con una potencia estimada RMS de 3W, lo cual proporciona sonido claro durante las presentaciones o reproduccion audiovisual. Asimismo, se puede utilizar el mando a distancia IR suministrado para controlar todas las funciones del proyector comodamente desde cualquier lugar dentro del rango.

Este proyector tambien ofrece diversas caracteristicas adicionales como zoom digital 2x y compensacion vertical del objetivo del 115%, permitiendo ajustar facilmente el tamano y posicion deseada en pantalla segun las necesidades especificas.

Con respecto al diseno fisico, el Viewsonic PA700X tiene un color blanco elegante y una ranura de bloqueo del cable Kensington para mayor seguridad. Ademas, su tamano compacto facilita el transporte y almacenamiento.

En resumen, el proyector Viewsonic PA700X es una opcion ideal para presentaciones en entornos educativos o empresariales gracias a su alta luminosidad, calidad de imagen y larga vida util de la fuente de luz. Su amplia conectividad y caracteristicas adicionales lo convierten en un dispositivo versatil que se adapta a diversas necesidades audiovisuales.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A

1

Tipo de puerto de servicio

USB tipo A

PC (D-Sub)

Si

Entrada de CA

Si

Entrada de audio para PC

Si

Version HDMI

1.4

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamano completo

Numero de puertos HDMI

2
Tipo de serie de interfaz
RS-232
Salida de audio para PC
Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
2
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
3 W
Numero de altavoces incorporados
1
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
400 mm
Profundidad del paquete
337 mm
Altura
115 mm
Peso del paquete
3.8 kg
Profundidad
234 mm
Peso
2.7 kg
Ancho
309 mm
Altura del paquete
168 mm
Detalles tecnicos
Tiempo de retardo de la imagen
33.2 ms
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
295 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Tipo de producto

Proyector de alcance estandar
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Tarjeta de garantia
Si
Tipo de control remoto
IR
Mando a distancia
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Guia de configuracion rapida
Si
Sistema de lentes
Zoom optico
1.1x
Relacion de alcance
1.94 - 2.16
Enfoque
Manual
Rango de apertura
2.42 - 2.53
Compensar
115%
Zoom digital
2x
Intervalo de longitud focal
21.85 - 24.01 mm
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Smart TV
No
Lamparas
Tipo de lampara
UHP
Cantidad de lamparas
1 lampara(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C

Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
34 dB
HDCP
Si
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Griego, Hungaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso, Tailandes, Turco, Vietnamita
Filtro de aire
Si
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
22
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Educacion
Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
1.18 - 13.17 m
Razon de contraste (tipica)
12500:1
Smart projector
No
Brillo de proyector
4500 lumenes ANSI
Resolucion original del proyector
XGA (1024x768)
Compatibilidad de tamano de pantalla
762 - 7620 mm (30 - 300")
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Video
Alta Definicion Total
Si
Senal analogica
NTSC, PAL, SECAM
3D
No
Formato de video soportado
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Caracteristicas

Interactivo
No
HDCP version
1.4
\$8,442.77MN \$6,905.81MN