



REGULADOR C-SUPRESOR XP 1300VA 8 CONT

El Regulador Complet XP 1300 es un dispositivo de protección eléctrica con una capacidad de potencia de salida (VA) de 1300 VA y una potencia máxima de salida de 650 W. Este regulador cuenta con ocho contactos AC, todos ellos del tipo NEMA 5-15R, que permiten conectar múltiples dispositivos electrónicos al mismo tiempo. Además, el Regulador Complet XP 1300 ofrece funciones avanzadas para la protección contra sobrecargas en caso de fluctuaciones eléctricas inesperadas. Con su índice de aumento energético máximo a nivel industrial, este regulador puede soportar hasta 504 Jules sin afectar la calidad ni estabilidad del suministro eléctrico. Este equipo tiene unas dimensiones compactas: mide tan solo 150 mm x 80 mm x 150 mm (ancho x profundidad x altura), lo que permite colocarlo fácilmente en cualquier lugar donde se necesite proteger los equipos conectados. Además, gracias a su eficiencia del 97%, consume muy poca energía durante su funcionamiento normal. El Regulador Complet XP 1300 también cuenta con indicadores LED integrados que muestran información importante sobre el estado actual del sistema y alertan al usuario si hay algún problema detectado. El manual incluido proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar todas las características disponibles en este producto. En resumen, el Regulador Complet XP 1300 es un dispositivo confiable y seguro para garantizar la integridad y duración óptima tanto para sus dispositivos electrónicos como para todo tu hogar u oficina ante posibles fallas eléctricas repentinas e imprevistas.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

Conector

NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Altura

150 mm

Profundidad

80 mm

Peso

880 g

Ancho

150 mm

Detalles técnicos

Numero de fases

1

Montaje en rack

No

Color del producto

Negro

Exhibición

Pantalla incorporada

No

Control de energía

THD, distorsión armónica total

2%

Índice de aumento de energía

504 J

Eficiencia
97%
Entradas
Frecuencia de entrada
60
Maxima corriente de entrada por fase
6 A
Voltaje nominal de entrada
100 - 140V
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Salidas
Voltaje de salida
120V
Potencia de salida
650W
Capacidad de potencia de salida (VA)
1.300VA
Desempeno
Tiempo de respuesta
40 ms
Proteccion de sobrecarga
Si
Funciones de proteccion de poder
Sobrecarga
Funciones de proteccion de sobrecarga
A/V
Indicacion
Indicadores LED
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE
\$354.72MN