



REGULADOR DE VOLTAJE ENERTON PROTECT RV800 ACTECK ADVANCE SERIES

El Regulador Acteck RV800 es un dispositivo diseñado para proporcionar una gestión eficiente de la energía eléctrica. Con una capacidad de potencia de salida de 400 W y 800 VA, este regulador es ideal para proteger equipos electrónicos sensibles. Su voltaje de salida y voltaje nominal de entrada son de 120 V, lo que asegura una compatibilidad adecuada con la mayoría de los dispositivos. Este modelo cuenta con 8 salidas AC tipo NEMA 5-15R, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos simultáneamente. La protección contra sobrecarga está incluida, lo que garantiza la seguridad de los equipos conectados. Además, el regulador ofrece funciones de protección contra sobrevoltaje, sobrecalentamiento y sobrecarga, brindando una capa adicional de seguridad. El rango de corrección de tensión se sitúa entre 108 y 132 V, lo que permite mantener un suministro eléctrico estable y confiable. El índice de aumento de energía es de 175 J, lo que contribuye a la protección de los dispositivos conectados ante picos de energía. En términos de dimensiones, el regulador tiene una profundidad de 171 mm, una altura de 107 mm y un ancho de 105 mm. Las dimensiones del embalaje son de 173 x 157 x 112 mm, facilitando su transporte y almacenamiento. El color del producto es negro, lo que le confiere un aspecto moderno y discreto. La frecuencia de entrada es de 50/60 Hz, lo que lo hace versátil para diferentes entornos eléctricos. Este regulador no cuenta con pantalla incorporada y no está diseñado para montaje en rack, lo que lo hace adecuado para uso en escritorios o áreas de trabajo. En resumen, el Regulador Acteck RV800 es una solución eficaz para la regulación y protección de dispositivos electrónicos, ofreciendo múltiples salidas y diversas funciones de seguridad en un diseño compacto y funcional.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Altura

107 mm

Profundidad

171 mm

Ancho

105 mm

Detalles técnicos

Montaje en rack

No

Color del producto

Negro

Exhibición

Pantalla incorporada

No

Otras características

Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso)

173 x 157 x 112 mm

Control de energía

Índice de aumento de energía

175 J

Rango de corrección de tensión

108 - 132 V

Entradas

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje nominal de entrada
120V
Salidas
Voltaje de salida
120V
Potencia de salida
400W
Capacidad de potencia de salida (VA)
800VA
Desempeno
Proteccion de sobrecarga
Si
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Sobrecaentamiento, Sobrecarga
\$272.97MN