



**REGULADOR KOBLENZ ER-2550 134J 2000W ENTRADA 90-145V SALIDA 120V 6 CONTACTOS**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Especificaciones                              |
| Puertos e Interfaces                          |
| Tipo de salida AC                             |
| NEMA 5?15R                                    |
| Longitud de cable                             |
| 1,8 m                                         |
| Cantidad de salidas AC                        |
| 6                                             |
| Peso y dimensiones                            |
| Altura                                        |
| 110 mm                                        |
| Peso del paquete                              |
| 3 kg                                          |
| Profundidad                                   |
| 170 mm                                        |
| Peso                                          |
| 2,6 kg                                        |
| Ancho                                         |
| 110 mm                                        |
| Detalles tecnicos                             |
| Color del producto                            |
| Negro                                         |
| Otras características                         |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) |
| 160 x 220 x 160 mm                            |
| Control de energia                            |
| Voltaje de operacion de salida (max)          |
| 120 V                                         |
| Voltaje de entrada de operacion (max)         |
| 145 V                                         |
| Voltaje de operacion de salida (min)          |
| 120 V                                         |
| Indice de aumento de energia                  |
| 134 J                                         |
| Eficiencia                                    |
| 99%                                           |
| Voltaje de entrada de operacion (min)         |
| 90 V                                          |
| Diseno                                        |
| Factor de forma                               |
| Compacto                                      |
| Entradas                                      |
| Frecuencia de entrada                         |
| 60 Hz                                         |
| Salidas                                       |
| Potencia de salida                            |
| 2000 W                                        |
| Capacidad de potencia de salida (VA)          |

|            |
|------------|
| 2500 VA    |
| \$779.94MN |