



REGULADOR KOBLENZ ER-2550 134J 2000W ENTRADA 90-145V SALIDA 120V 6 CONTACTOS

Características t tProtegen la vida de sus aparatos electronicos y son ideales para el respaldo de equipos de computo y oficina. t t tSupresor de picos integrado y fusible de extra proteccion. t t tProteccion de linea telefonica contra descargas atmosfericas. t t tCuenta con un sistema de desconexion automatica, si el voltaje sube o baja, lo regula y si sale del rango de regulacion, lo desconecta. t t tUnicos en el mercado con 7 anos de garantia y poliza de seguro incluida que respalda hasta \$25,000 dolares en equipo conectado. t

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5Â-15R

Longitud de cable

1.8 Metros

Cantidad de salidas AC

6 Salidas

Peso y dimensiones

Altura

110 mm

Peso del paquete

3 kg

Profundidad

170mm

Peso

2,6 kg

Ancho

11cm

Detalles tecnicos

Color del producto

Negro

Otras caracteristicas

Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)

160 x 220 x 160 mm

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120V

Voltaje de entrada de operacion (max)

145V

Voltaje de operacion de salida (min)

120V

Indice de aumento de energia

134 J

Eficiencia

99%

Voltaje de entrada de operacion (min)

90V

Diseno

Factor de forma

Compacto

Entradas

Frecuencia de entrada

60 Hz
Salidas
Voltaje de salida
120V
Potencia de salida
2.000W
Capacidad de potencia de salida (VA)
2.500VA
\$951.84MN