



ROUTER DAHUA ETHERNET DHN3 INALAMBRICO 300MBIT-S 4X RJ45 2.4GHZ 2 ANTENAS EXTERNAS NB

El Router Dahua Ethernet DH-N3 es un dispositivo de red inalámbrico que ofrece una tasa de transferencia de datos de hasta 300 Mbit/s. Este router cuenta con un diseño de mesa y está equipado con dos antenas externas de tipo omni-direccional, con una ganancia máxima de 3 dBi, lo que permite una cobertura eficiente en la banda única de 2,4 GHz. El dispositivo incluye cuatro puertos Ethernet RJ-45, lo que facilita la conexión de múltiples dispositivos a través de una interfaz de red de alta velocidad. Además, soporta estándares Wi-Fi como 802.11b, 802.11g y Wi-Fi 4 (802.11n), garantizando compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. El Router DH-N3 opera con un voltaje de salida de 12 V y una corriente de salida de 0.5 A. Su consumo energético es de 3.2 W, lo que lo convierte en una opción eficiente para el hogar o la oficina. La administración del router se realiza a través de una interfaz basada en web, y el firmware es actualizable, lo que permite mantener el dispositivo al día con las últimas mejoras de seguridad y rendimiento. Este modelo soporta varios algoritmos de seguridad, incluyendo WPA-PSK y WPA2-PSK, y cuenta con características adicionales como la selección automática de canal, reenvío de puertos y soporte DMZ. La luz de indicación proporciona información sobre el estado del dispositivo, y el router incluye un adaptador AC y un cable LAN (RJ-45) en su paquete. El rango de temperatura operativa del router es de -10 a 40 C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento es de -20 a 70 C. El dispositivo también opera en un rango de humedad relativa de 10 a 90%. Con un peso de 125 g y dimensiones de 121 mm de ancho, 172 mm de profundidad y 33 mm de altura, el Router Dahua DH-N3 es una solución compacta y eficiente para quienes buscan mejorar su conectividad a internet.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

245 mm

Profundidad del paquete

218 mm

Altura

33 mm

Peso del paquete

303 g

Profundidad

172 mm

Peso

125 g

Ancho

121 mm

Altura del paquete

45 mm

Características de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Ethernet

Ethernet

Si

Otras características

Puerto USB

No

Control de energía

Voltaje de salida

12 V

Consumo energetico
3.2 W
Alimentacion
CC
Adaptador de energia externo
Si
Corriente de salida
0.5 A
Caracteristicas de LAN inalambrico
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)
300 Mbit/s
Estandar Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Distancia entre canales
40 MHz
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)
300 Mbit/s
Cantidad de canales
13 canales
Banda Wi-Fi
Banda unica (2,4 GHz)
Diseno
Tipo de producto
Router de mesa
Color del producto
Negro
Tipo de direccion de la antena
Omni-direccional
Luz de indicacion
Si
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Numero de productos incluidos
1 pieza(s)
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
LAN (RJ-45)
Conexion
Wi-Fi estandares
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Reenvio de puertos
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados
WPA-PSK, WPA2-PSK
Desempeno
Firmware actualizable
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Administracion basada en web
Si
Seleccion automatica de canal
Si
Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G
No
Ethernet WAN
Si
DSL WAN
No
Ranura para tarjeta SIM
No
Tipo de conexion WAN
RJ-45
Caracteristicas de administracion
Seguridad por pulsador WPS
Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Protocolos
Soporte DMZ
Si
DHCP, servidor
Si
Antena
Ganancia de la antena (max)
3 dBi
Alcance de frecuencia
2.412 - 2.484 GHz
Cantidad de antenas
2
Diseno de la antena
Externo
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Enchufe de entrada de CC
Si

Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Red
DHCP, cliente
Si
\$199.48MN