



ROUTER INALAMBRICO WISP - DOBLE BANDA AC (2.4 GHZ Y 5 GHZ) 4 PUERTOS 10-100 MBPS

El Router Hikvision Ethernet de Banda Dual MU-MIMO 2.4/5GHz DS-3WR12C es un dispositivo que cuenta con una interfaz Ethernet rapida y un voltaje de salida de 9 V. Este router incluye indicadores LED para enlace, cables LAN (RJ-45) y tiene una potencia maxima de transmision de 23 dBmW en la banda de los 5 GHz. La corriente de salida del router es de 1 A y no dispone puerto USB. El tipo de antena que utiliza el dispositivo es externo con tecnologia MU-MIMO, lo cual permite conectar multiples dispositivos al mismo tiempo sin perder calidad ni velocidad. En cuanto a su tasa transferencia WLAN, este modelo ofrece hasta 867 Mbit/s en la segunda banda y cuenta con un total de 48 canales disponibles para su uso. Ademas, viene equipado con una antena incluida capaz ofrecer tasas transferencias maximas WLAN tambien hasta los mismos valores mencionados anteriormente. Las dimensiones del paquete son: profundidad =59 mm; altura=154.8mm; ancho=213.3mm mientras que las medidas totales del producto son: Ancho=248.4 mm x Profundidad=213.3 mm x Altura=290 mm Este equipo soporta Wi-Fi estandares como el IEEE80211a/b/g/n/ac siendo compatible tanto con redes inalambricas mas modernas como aquellas mas tradicionales o menos avanzadas. Ademas, posee programacion automatica para acceso seguro a internet asi como cuatro puertos RJ-45 ethernet LAN por si se desea utilizar conexiones cableadas ademas del WiFi ya mencionado previamente. Por ultimo cabe destacar que este modelo cumple con los estandares de seguridad mas comunes como WPA, WPA-PSK, WPA2 y WPA2-PSK para garantizar la privacidad y proteccion en el uso del dispositivo.

Empaquetado de datos

Antena incluida

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

306 mm

Profundidad del paquete

59 mm

Altura

154.8 mm

Profundidad

213.3 mm

Peso

222 g

Ancho

248.4 mm

Altura del paquete

290 mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Enlace

Caracteristicas de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Ethernet rapido

Ethernet

Si

Otras caracteristicas

Puerto USB

No

Control de energia

Voltaje de salida
9 V
Alimentacion
CC
Adaptador de energia externo
Si
Corriente de salida
1 A
Caracteristicas de LAN inalambrico
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)
867 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)
300 Mbit/s
Estandar Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)
867 Mbit/s
Cantidad de canales
48 canales
Banda Wi-Fi
Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Diseno
Tipo de producto
Router de mesa
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Numero de productos incluidos
1 pieza(s)
Cables incluidos
LAN (RJ-45)
Conexion
Wi-Fi estandares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
5 - 90 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Programar el acceso
Si
Algoritmos de seguridad soportados
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Desempeno
Firmware actualizable
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G
No
Ethernet WAN
Si
DSL WAN
No
Ranura para tarjeta SIM
No
Caracteristicas de administracion
MU-MIMO technology
Si
Boton de restaurar
Si
Protocolos
DHCP, servidor
Si
Antena
Tipo de antena
2x2
Cantidad de antenas
4
Diseno de la antena
Externo
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Tecnologia de cableado
10/100Base-T(X)
Red
Potencia maxima de transmision (2,4 GHz)
20 dBmW
Potencia maxima de transmision (5 GHz)
23 dBmW
\$376.77MN