



ROUTER LINKSYS ATLAS 6 GIGABIT ETHERNET INALAMBRICO AX3000 WIFI MESH 2400MBIT-S RJ-45 2.4-5GHZ	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	
Si	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	
3	
Peso y dimensiones	
Altura	
185 mm	
Profundidad	
86 mm	
Peso	
526 g	
Ancho	
86 mm	
Control de energia	
Frecuencia de adaptador AC	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada de adaptador AC	
100 - 240 V	
Voltaje de salida de adaptador AC	
12 V	
Caracteristicas de LAN inalambrico	
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	
2400 Mbit/s	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	
600 Mbit/s	
Estandares de Wi-Fi	
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	
Maximo estandas Wi-Fi	
Wi-Fi 6 (802.11ax)	
Algoritmos de seguridad	
128-bit AES, WPA2, WPA3	
Banda Wi-Fi	
Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	
Diseno	
Color de la carcasa	
Blanco	
Tipo de producto	
Sistema de malla	
Maxima cobertura.	
185 mÂ²	
Indicadores LED	
Estado	
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	
0 - 40 Â°C	
Contenido del embalaje	

Numero de productos incluidos
1 pieza(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Seguridad
Control parental
Si
Desempeno
Estandares de red
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Memoria interna
512 MB
Frecuencia del procesador
1 GHz
Memoria Flash
256 MB
Procesador incorporado
Si
Boton de restaurar
Si
Conexion WAN
Ethernet WAN
Si
Antena
Tipo de antena
Interno
Cantidad de antenas
3
Caracteristicas
Modos de funcionamiento
Wireless Router, Wireless Bridge
Firmware actualizable a traves de
Asistente para actualizacion automatica
\$2,260.39MN