



**ROUTER NETIS ETHERNET DE BANDA DUAL NC65 CON MESH ALAMBRICO-INALAMBRICO 867 MBIT-S 2.4GHZ-5GHZ 4X RJ-45 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI**

El Router Netis Ethernet de Banda Dual con Mesh, modelo NC65, es un dispositivo diseñado para ofrecer conectividad eficiente y estable. Este enrutador de escritorio cuenta con un diseño elegante en color negro y está equipado con cuatro antenas externas desmontables, lo que permite una mejor recepción de la señal y un alcance ampliado. Con un ancho de 228 mm, una profundidad de 134 mm y una altura de 188 mm, el NC65 se adapta fácilmente a diferentes espacios. Su sistema operativo es compatible con diversas versiones de Mac OS X, así como con múltiples versiones de Windows 7, garantizando una amplia compatibilidad con dispositivos. El enrutador soporta estándares Wi-Fi 5 (802.11ac) y ofrece una velocidad de transferencia de datos WLAN máxima de 867 Mbit/s. Además, opera en dos bandas: 2,4 GHz y 5 GHz, lo que permite una gestión eficiente del tráfico de red. Dispone de cuatro puertos Ethernet LAN (RJ-45) con una velocidad de transferencia de datos de 10/100 Mbit/s, facilitando la conexión de dispositivos por cable. El dispositivo incluye un adaptador AC y un cable LAN (RJ-45), así como una guía de configuración rápida para facilitar su instalación. Los indicadores LED de actividad, enlace y corriente permiten un monitoreo sencillo del estado del enrutador. El Router Netis NC65 también incorpora un interruptor de encendido/apagado integrado y es capaz de operar en un rango de temperatura de 0 a 40 C, con un intervalo de temperatura de almacenamiento de -20 a 60 C. Su diseño asegura un funcionamiento óptimo en condiciones de humedad relativa entre el 10% y el 80%. En términos de seguridad, el enrutador soporta algoritmos WPA y WPA2, garantizando una conexión segura. Además, cuenta con certificaciones como FCC, CE, RoHS, EAC y UkrSEPRO, lo que respalda su calidad y cumplimiento de normativas. Este modelo no incluye puertos USB ni ranuras para tarjetas SIM, y no es compatible con módems USB 3G/4G. Sin embargo, su capacidad de Ethernet WAN y su tecnología de cableado 10/100Base-T(X) lo convierten en una opción sólida para quienes buscan un enrutador confiable y de alto rendimiento.

**Puertos e Interfaces**

**Cantidad de puertos USB**

1

**Version USB**

2.0

**Peso y dimensiones**

**Altura**

188 mm

**Profundidad**

134 mm

**Ancho**

228 mm

**Iluminación/Alarmas**

**Indicadores LED**

Actividad, Enlace, Corriente

**Características de LAN Ethernet**

**Tipo de interfaz Ethernet LAN**

Ethernet rápido

**Ethernet**

Si

**Otras características**

**Conexión a red móvil**

No

**Puerto USB**

No

3G  
No  
Control de energia  
Alimentacion  
CC  
Caracteristicas de LAN inalambrico  
Estandar Wi-Fi  
Wi-Fi 5  
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada  
867 Mbit/s  
Ancho de banda (segunda)  
5 GHz  
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)  
867 Mbit/s  
Banda Wi-Fi  
Doble Banda 2.4/5 GHz  
Diseno  
Tipo de producto  
Enrutador de escritorio / poste  
Certificacion  
FCC, CE, RoHS, EAC, UkrSEPRO  
Montaje en rack  
No  
Interruptor de encendido/apagado integrado  
Si  
Color del producto  
Negro  
Contenido del embalaje  
Adaptador AC incluido  
Si  
Cables incluidos  
LAN (RJ-45)  
Guia de configuracion rapida  
Si  
Conexion  
Wi-Fi estandares  
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
Redes moviles  
4G  
No  
Condiciones ambientales  
Intervalo de temperatura operativa  
0 - 40 Â°C  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-20 - 60 Â°C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
10 - 80%  
Seguridad  
Algoritmos de seguridad soportados  
WPA, WPA2

<p><b>Desempeno</b></p> <p>Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos</p> <p>10/100Mbit/s</p> <p><b>Sistema operativo Windows soportado</b></p> <p>Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ult</p> <p><b>Sistema operativo MAC soportado</b></p> <p>Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks</p> <p><b>Conexion WAN</b></p> <p>Compatible con modem USB 3G / 4G</p> <p>No</p> <p><b>Ethernet WAN</b></p> <p>Si</p> <p><b>DSL WAN</b></p> <p>No</p> <p><b>Ranura para tarjeta SIM</b></p> <p>No</p> <p><b>Antena</b></p> <p>Antena desmontable (s)</p> <p>Si</p> <p><b>Tipo de antena</b></p> <p>Externa</p> <p><b>Cantidad de antenas</b></p> <p>4</p> <p><b>Conectividad</b></p> <p>Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos</p> <p>4</p> <p><b>Enchufe de entrada de CC</b></p> <p>Si</p> <p><b>Tecnologia de cableado</b></p> <p>10/100Base-T(X)</p> <p><b>Red</b></p> <p>Estandares de red</p> <p>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</p>
<p><b>\$527.88MN</b></p>