



ROUTER NETIS FAST ETHERNET MW5360 INALAMBRICO 300 MBIT-S 2X RJ-45 2.4GHZ 4 ANTENAS DE 5DBI

El Router Netis 300Mbit/s Inalambrico MW5360 es un dispositivo diseñado para ofrecer conectividad eficiente y estable. Este router opera bajo el estandar Wi-Fi 4 (802.11n) y proporciona una tasa de transferencia de datos de hasta 300 Mbit/s. Con cuatro antenas externas que cuentan con una ganancia maxima de 5 dBi, se asegura una cobertura amplia y una senal robusta. El producto presenta un diseno en color negro y sus dimensiones son de 108 mm de ancho, 182 mm de profundidad y 25 mm de altura. Funciona con alimentacion de corriente continua (CC) y tiene un voltaje de salida de 12 V, con una corriente de salida de 1 A. El rango de temperatura operativa es de 0 a 40 C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento varia de -40 a 70 C. Ademias, el dispositivo puede operar en un rango de humedad relativa de 10 a 90% durante su funcionamiento y de 5 a 90% en almacenamiento. El router cuenta con multiples características de conectividad, incluyendo dos puertos Ethernet LAN (RJ-45) y un tipo de conexion WAN RJ-45. Tambien es compatible con DHCP como cliente y permite la configuracion de rutas estaticas. La seguridad de la red esta garantizada mediante algoritmos como TKIP, WPA-PSK y WPA2-PSK, ademias de contar con un boton de seguridad WPS y soporte DMZ. Este modelo tambien incluye la capacidad de DNS dinamico y traspaso VPN, lo que lo convierte en una opcion versatil para diversas necesidades de red. La banda Wi-Fi operativa es de 2,4 GHz, y aunque no es compatible con modems USB 3G/4G, si soporta estandares de redes moviles 2G y 3G, como GSM, GPRS, CDMA, HSDPA, entre otros. El Router Netis MW5360 es ideal para quienes buscan un dispositivo confiable y eficiente para el hogar o la oficina, ofreciendo un rendimiento solido y características de seguridad avanzadas.

Peso y dimensiones

Altura

25mm

Profundidad

182 mm

Ancho

108 mm

Características de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Ethernet rapido

Ethernet

Si

Otras características

Puerto USB

No

Control de energia

Voltaje de salida

12V

Alimentacion

CC

Corriente de salida

1A

Características de LAN inalambrico

Estandar Wi-Fi

Wi-Fi 4

Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)

300 Mbit/s

Banda Wi-Fi

Banda 2.4 GHz
 Diseno
 Tipo de producto
 Router de mesa
 Color del producto
 Negro
 Conexion
 DNS dinamico
 Si
 Wi-Fi estandares
 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 Traspase VPN
 Si
 Ruta estatica
 Si
 Redes moviles
 Estandares 3G
 CDMA, EVDO, HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, UMTS
 Estandares 2G
 Borde, GPRS, GSM
 Generacion de redes moviles
 4G
 Estandar 4G
 LTE-TDD & LTE-FDD
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 5 - 90%
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 70 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 90%
 Seguridad
 Algoritmos de seguridad soportados
 TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
 Conexion WAN
 Compatible con modem USB 3G / 4G
 No
 Ethernet WAN
 Si
 DSL WAN
 No
 Ranura para tarjeta SIM
 Si
 Tipo de conexion WAN
 RJ-45
 Caracteristicas de administracion
 Seguridad por pulsador WPS
 Si

Control de banda ancha
Si
Protocolos
Soporte DMZ
Si
Antena
Ganancia de la antena (max)
5 dBi
Potencia de transmision
20 dBmW
Tipo de antena
Externa
Cantidad de antenas
4
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Red
DHCP, cliente
Si
\$932.83MN