ROUTER WIFI 6 1.27 GBPS ADMIN EN LA NUBE(GRATUITO) INTERIOR MESH SOPORTA 100 USUARIOS IDEAL PARA EUNIONES WEB LAS VIDEOCONFERENCIAS JUEGOS EN LINEA

El Router Grandstream Gigabit Ethernet de Banda Dual GWN-7052 es un enrutador portatil disenado para ofrecer una conexion a Internet estable y rapida. Cuenta con cuatro puertos Ethernet LAN RJ-45, un puerto USB 2.0 y soporte DMZ para conectar multiples dispositivos simultaneamente. Este router tiene una velocidad de transferencia por VPN IPSec de hasta 0.3 Gbit/s, lo que permite la transmision segura de datos entre redes remotas. Ademas, cuenta con traduccion de direcciones de red (NAT) y DNS dinamico para facilitar el acceso remoto a los recursos compartidos. La antena externa del dispositivo esta disenada para mejorar la cobertura Wi-Fi en areas amplias o dificiles de alcanzar. El router tambien admite MU-MIMO technology, lo que significa que puede manejar varias conexiones inalambricas al mismo tiempo sin comprometer su rendimiento. Con respecto a la seguridad, este enrutador ofrece cortafuegos integrado y soporta varios algoritmos como WPA, WPA2, WPA2-PSK y WPA3 para proteger las comunicaciones inalambricas contra posibles ataques ciberneticos. En cuanto a sus especificaciones tecnicas adicionales: el intervalo operativo se encuentra entre 0 - 50 C mientras que el almacenamiento oscila entre -10 - 60 C; ademas cuenta con memoria interna de 128 MB e interfaz Ethernet LAN gigabit ethernet compatible con IPv4/IPv6/802.1Q/802.1p/802.x/WMM protocolos compatibles. En resumen, si buscas un router potente capaz de proporcionar velocidades rapidas y estables tanto por cable como por Wi-Fi, el Router Grandstream Gigabit Ethernet de Banda Dual GWN-7052 es una excelente opcion. Con su diseno compacto y facil montaje en pared, este dispositivo puede ser utilizado tanto para uso personal como empresarial.

Caracteristicas de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Gigabit Ethernet

Ethernet

Si

Otras caracteristicas

Puerto USB

Si

Control de energia

Voltaje de salida

12 V

Alimentacion

Corriente alterna

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Corriente de salida

1 A

Voltaje de entrada AC

100 -240 V

Caracteristicas de LAN inalambrico

Estandar Wi-Fi

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Banda Wi-Fi

Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Diseno

Tipo de producto

Enrutador portatil

Montaje de pared

Si

Color del producto	
Blanco	
Transmision de datos	
Velocidad de transferencia por VPN IPSec	
0.3 Gbit/s	
Conexion	
DNS dinamico	
Si	
Wi-Fi estandares	
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
0 - 50 Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-10 - 60 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
10 - 90%	
Seguridad	
Cortafuegos	
Si	
Algoritmos de seguridad soportados	
WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3	
Desempeno	
Memoria RAM	
128MB	
Receptor de sensibilidad	
2.4G	
802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps;	
802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps;	
802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7;	
5G	
802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps;	
802.11n: 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11 n 40MHz: -70dBm @MCS7	
802.11ac 20MH	
Conexion WAN	
Ethernet WAN	
Si	
DSL WAN	
No	
Ranura para tarjeta SIM	
No	
Caracteristicas de administracion	
MU-MIMO technology	
Si	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	
Si	
Calidad de servicio (QoS) soporte	
Si	
Protocolos	
Soporte DMZ	

Si
Protocolos de red compatibles
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Antena
Cantidad de antenas
4
Diseno de la antena
Externo
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
4
Red
Traduccion de direcciones de red (NAT)
Si
Caracteristicas
MIMO
Si
$892.69MN