



SAMSUNG CRYSTAL UHD QMC PANTALLA COMERCIAL LED 55 4K ULTRA HD NEGRO
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Puerto de datos infrarrojo
Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Cantidad de puertos de entrada HDMI
3
Cantidad de puertos USB
2
Version USB
2.0
Version HDMI
2.0
Salida de audio (L,R)
1
Puerto DVI
No
Numero de puertos HDMI
3
Puerto USB
Si
Cantidad de DisplayPorts
1
RS-232
Si
Peso y dimensiones
Profundidad de pantalla
28.5 mm
Peso de pantalla
7.12 kg
Ancho de la pantalla
1237.9 mm
Altura de pantalla
708.8 mm
Peso del paquete
9.03 kg
Detalles tecnicos
Tipo de pantalla
VA
Indice de niebla
25%
Puertos de entrada a pantalla
1
Sustainability certificates
ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal

30 - 81 kHz
Numero de colores de la pantalla
1 mil millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
139,7 cm (55")
Pantalla tactil
No
Numero de pantallas
1
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
4000:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Saturacion de color
72%
Diagonal de pantalla
55 cm
Intervalo de escaneado vertical
48 - 75 Hz
Resolucion de la pantalla
3840 x 2160 Pixeles
Tecnologia de visualizacion
LCD
Tipo HD
4K Ultra HD
Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico
Mega Contrast
Brillo de pantalla
500 cd / m²
Pantalla antirreflectante
Si
Control de energia
Consumo energetico
154 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50 / 60 Hz
Consumo energetico (en suspension)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Colocacion soportada

Interior

Ancho del marco (inferior)

1.15 cm

Ancho del marco (lateral)

1.15 cm

Ancho del marco (superior)

1.15 cm

Orientacion

Horizontal/Vertical

Diseno

Pantalla plana de senalizacion digital

Contenido del embalaje

Mando a distancia

Si

Pilas incluidas

Si

Cables incluidos

RS-232

Cliente fino / Thin Client

Sistema operativo instalado

Tizen

Frecuencia del procesador

1.6 GHz

Conexion

Ethernet

Si

Wifi

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 80%

Procesador

Procesador incorporado

Si

Audio

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

10 W

Numero de altavoces incorporados

2

Desempeno

Codigo IP (International Protection)

IP5X

Admite pantallas multiples

Si

Segmento HP

Negocios

Horas de funcionamiento (horas/dias)
24/7
Version de sistema operativo
7.0
Utilizar con
Comercial
HDCP version
2.2
Multidifusion, soporte
Si
Ergonomia
Montaje de pared
Si
Interfaces de montaje VESA
200 x 200 mm
montaje VESA
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
EMC
Class B
Caracteristicas
Tipo de montaje
Pared
\$19,703.94MN