



**SCANNER CANON IMAGEFORMULA DR-C230 600 X 600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX  
USB 2.0 NEGRO**

**Especificaciones**

**Puertos e Interfaces**

**Version USB**

2.0

**Interfaz estandar**

USB 2.0

**Peso y dimensiones**

**Altura**

231 mm

**Profundidad**

253 mm

**Ancho**

291 mm

**Detalles tecnicos**

**Color del producto**

Negro

**Sustainability certificates**

**RoHS**

**Requisitos del sistema**

**Sistema operativo de servidor soportado**

Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

**Sistema operativo Windows soportado**

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10

Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10

Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home

**Exploracion**

**Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)**

30 ppm

**Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)**

60 ipm

**Velocidad de escaneo ADF (color, A4)**

30 ppm

**Tipo de escaneado**

**Escaner alimentado con hojas**

**Escaneado duplex**

Si

**Niveles en escala de gris**

256

**Profundidad de salida en escala de grises**

8 bit

**Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)**

60 ipm

**Resolucion optica de escaner**

600 x 600 DPI

**Escaner a color**

Si

**Tamano maximo de escaneado**

216 x 356 mm  
 Profundidad de salida de color  
 24 Bit  
 Otras características  
 Peso de medios a escanear  
 27 - 209 g/m<sup>2</sup>  
 Control de energía  
 Voltaje de entrada  
 100-240 V  
 Consumo energético  
 19 W  
 Frecuencia de entrada AC  
 50 - 60 Hz  
 Consumo energético (en suspensión)  
 1.4 W  
 Tipo de fuente de alimentación  
 Corriente alterna  
 Modo reposo  
 Si  
 Consumo de energía (apagado)  
 0.1 W  
 Contenido del embalaje  
 Adaptador AC incluido  
 Si  
 Cables incluidos  
 Corriente alterna, USB  
 Condiciones ambientales  
 Intervalo de temperatura operativa  
 10 - 32.5 °C  
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
 20 - 80%  
 Desempeño  
 Tipo de sensor  
 CMOS CIS  
 Controladores de escaneado  
 ISIS, TWAIN  
 Fuentes de luz  
 LED RGB  
 Ciclo de trabajo diario (max)  
 3500 páginas  
 Dirección de papel  
 Espesor de la tarjeta (max.)  
 1.4 mm  
 Tamaño máximo de papel ISO A-series  
 A4  
 Longitud máxima de escaneado  
 3 m  
 Grosor del soporte (min)  
 0.06 mm  
 Anchura máxima de escaneo

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 21.6 cm                                      |
| Tipos de media soportados de escaneo         |
| Tarjeta de presentacion, Tarjeta de plastico |
| Deteccion de alimentacion multiple           |
| Si                                           |
| Caracteristicas                              |
| Puerto USB                                   |
| Si                                           |
| \$10,179.05MN                                |