**SCANNER FUJITSU FI-8150 600 X 600DPI ESCANEADO DUPLEX USB 3.2 NEGRO-GRIS**

**Como evolucion de los escaneres de imagen lideres en el mercado, la serie fi-8000 de Fujitsu redefine el estandar de escaneo empresarial resolviendo los retos actuales y proporcionando una ventaja estrategica a largo plazo para las organizaciones que se adaptan a las nuevas formas de trabajo. Con una tecnologia optica de vanguardia y una amplia gama de nuevas patentes innovadoras, la serie fi-8000 de Fujitsu apoya la transformacion digital con una precision y una experiencia de usuario lideres en el sector, basada en una tecnologia en la que puede confiar. Tecnologias que definen el mercado Clear Image Capture Clear Image Capture es una tecnologia innovadora y patentada que se estrena en la serie Fujitsu fi-8000. Tecnologias que gestionan de forma precisa los saltos de color consiguiendo unas imagenes fieles al original permiten conseguir unos indices de precision OCR lideres en el sector ademas de una calidad de imagen que supera las capacidades estandar de las tecnologias CIS o CCD. Ademas, al ser una tecnologia optica mas eficiente, se reduce el consumo de energia por cada escaneo. La tecnologia Clear Image Capture tambien permite capturar una gama de documentos mas amplia, desde 20 g/m2 hasta 465 g/m2, incluyendo A4, tarjetas, pasaportes, cartillas, libretas y documentos similares de hasta 7mm de grosor. Control de Sobreescaneado* Ajusta automaticamente el area de escaneado para evitar la perdida de imagenes en documentos torcidos, lo que evita tener que volver a digitalizar documentos ligeramente inclinados. Tres sensores colocados con precision detectan los bordes del documento y ajustan el area de escaneado en consecuencia para adaptarse al documento, incluso si se ha introducido en un angulo torcido. Los usuarios pueden escanear con la seguridad de que todo el documento es escaneado y no se perdera ninguna parte de la imagen. *Excepto en el fi-8150 y el fi-8250. Rodillos de uretano Los rodillos de uretano son resistentes al aceite del papel NCR, a diferencia de los rodillos de EPDM, que pueden hincharse y afectar a la alineacion de la alimentacion. El mantenerlos en buen estado evita los errores de alimentacion y los atascos para una alimentacion constante. Bandejas Ergonomicas Las bandejas de entrada y salida de documentos poseen un diseno ergonomico que permite mantener los documentos ordenados para que el archivado posterior sea mas rapido y sencillo. Software que mejora la eficiencia y la productividad PaperStream IP Un controlador que limpia y optimiza los archivos de imagen para un acceso y almacenamiento mas rapido y economico. - Escaneres compatibles con TWAIN e ISIS - Mejora y optimizacion de los documentos digitalizados - Reconocimiento de patch codes y codigos de barras - Perfiles de captura predefinidos para facilitar las tareas rutinarias - Asistencia al usuario mediante ‘Assisted Scan’ - Recorte, alimentacion, deteccion del color y eliminacion de paginas en blanco automaticamente PaperStream Capture Agiliza y automatiza la captura en los procesos documentales. PaperStream ClickScan Escaneo ad hoc con un solo toque. Scanner Central Admin Gestion remota en tiempo real de hasta 1.000 escaneres.**

**Puertos e Interfaces**

**Ethernet**

**Si**

**Version USB**

**3.0**

**Conector USB**

**USB-B**

**Peso y dimensiones**

**Altura**

**30cm**

**Profundidad**

**163 mm**

**Peso**

**4kg**

**Ancho**

| | |
|---|---|
| 170 mm | |
| Detalles tecnicos | |
| Color del producto | |
| Negro/Gris | |
| Codigo de Sistema de Armonizacion (SA) | |
| 84716070 | |
| Sustainability certificates | |
| ENERGY STAR, RoHS | |
| Exploracion | |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | |
| 50 ppm | |
| Tipo de escaneado | |
| ADF + Escaner de alimentacion manual | |
| Escaneado duplex | |
| Si | |
| Resolucion optica de escaner | |
| 600 x 600 DPI | |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | |
| Escala de grises, Monocromo | |
| Tamano maximo de escaneado | |
| 216 x 355.6 mm | |
| Control de energia | |
| Voltaje de entrada | |
| 100 - 240V | |
| Consumo energetico | |
| 21 W | |
| Consumo de energia (inactivo) | |
| 0.2 W | |
| Frecuencia de entrada AC | |
| 50/60Hz | |
| Tipo de fuente de alimentacion | |
| Corriente alterna | |
| Modo reposo | |
| Si | |
| Diseno | |
| Pantalla incorporada | |
| No | |
| Tipo de control | |
| Botones | |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automatico de documentos | |
| 100 hojas | |
| Desempeno | |
| Tipo de sensor | |
| Dual CIS | |
| Controladores de escaneado | |
| ISIS, TWAIN | |
| Fuentes de luz | |
| LED | |
| Formatos de archivo para escaneo | |

| |
|---|
| JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Funciones del software inteligente del escaner |
| Deteccion de paginas en blanco |
| Direccion de papel |
| Espesor de la tarjeta (max.) |
| 1.4 mm |
| ISO tamano de serie A (A0...A9) |
| A4, A5, A6 |
| Tamano maximo de papel ISO A-series |
| A4 |
| Legal |
| Si |
| Tarjetas de identificacion (ISO/IEC 7810) |
| Si |
| Carta |
| Si |
| Tipos de media soportados de escaneo |
| Tarjeta de presentacion, Post Card(JPN) |
| ISO tamano de serie B (B0...B9) |
| B5, B6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel |
| 20 - 465 g/mÂ² |
| Caracteristicas |
| Puerto USB |
| Si |
| $19,270.83MN |