



**SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N7000 SNW1 600 X 600DPI ESCANER COLOR
ESCANEADO DUPLEX USB 3.2 BLANCO**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Ethernet

Si

Version USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Wifi

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

397 mm

Profundidad del paquete

248 mm

Altura

190 mm

Peso del paquete

5.6 kg

Profundidad

198 mm

Peso

4 kg

Ancho

310 mm

Altura del paquete

303 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Blanco

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows XP

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina

Exploracion

Tipo de escaneado

Escaner alimentado con hojas

Escaneado duplex

Si

Niveles en escala de gris

256

Resolucion optica de escaner

600 x 600 DPI
Escaner a color
Si
Tamano maximo de escaneado
216 x 3098 mm
Profundidad de salida de color
24 Bit
Profundidad de entrada de color
48 bit
Otras características
Pais de origen
China
Wi-Fi estandares
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Requisitos de sistema recomendados
macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet
Control de energia
Consumo energetico
38 W
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Consumo energetico (en suspension)
1.9 W
Tipo de fuente de alimentacion
Corriente alterna
Modo reposo
Si
Consumo de energia (apagado)
0.1 W
Diseno
Diagonal de la pantalla
7.11 cm (2.8")
Pantalla tactil
Si
Pantalla incorporada
Si
Resolucion de la pantalla
240 x 320 Píxeles
Pantalla a color
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
30 - 70%
Desempeno

Tipo de sensor
CMOS CIS
Controladores de escaneado
TWAIN,WIA
Memoria interna
1000 MB
Fuentes de luz
LED
Protocolos de red compatibles
ARP;ICMP;
IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;
HTTP Server Part;HTTPS
Frecuencia del procesador
666 MHz
Ciclo de trabajo diario (max)
7500 paginas
Nivel de ruido de escaneado
70 Db
Procesador incorporado
Si
Escanear a
Nube, Correo electronico, PC, USB
Direccion de papel
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Tamano de escaneado ADF (minimo)
50.8 x 50.8 mm
Tamano maximo de escaneado (ADF)
216 x 3100 mm
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automatico
43 - 350 g/m ²
Tipos de media soportados de escaneo
Tarjeta de presentacion
Deteccion de alimentacion multiple
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CECP
Compatibilidad electromagnetica
CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1
Caracteristicas
Segmento HP
Negocios
Puerto USB
Si
\$22,839.62MN \$21,402.59MN