



**SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 INTEL XEON SILVER 4208 2.10GHZ 8GB DDR4 1TB 3.5
SATA-SAS TOWER (5U) - NO SISTEMA OPERATIVO INSTALADO**

T440

Categoría: servidores

Fabricante: DELL

Fecha de Salida: 03/12/2019

Potente, con capacidad de ampliación y silencioso Impulse una amplia variedad de cargas de trabajo de oficina con rendimiento y capacidad flexibles en una infraestructura sin preocupaciones.

Información de Garantía: 39 Meses ProSupport with Next Business Day On-site Service

Especificaciones técnicas

Procesador

Modelo del procesador

4208

Numero de procesadores instalados

1

Fabricante de procesador

Intel

Proceso por procesador

14 nm

Procesador

Intel Xeon Plata

Socket de procesador

LGA 3647 (Socket P)

Numero de nucleos de procesador

8

Numero de filamentos de procesador

16

Modo de procesador operativo

64-bit

Frecuencia Turbo (max)

3.2 GHz

Cache del procesador

11 MB

Velocidad de reloj

2.1 GHz

Procesador nombre en clave

Cascade Lake

Processor package size

76.0 x 56.5 mm

Disco duro

Capacidad de disco duro

1000 GB

Velocidad de rotacion de disco duro

7000 RPM

Interfaz del disco duro

Serial ATA III

Tamaño de disco duro

3.5"

Memoria
Tipo de memoria interna
DDR4-SDRAM
Ranuras de memoria
16
Memoria RAM
16 GB
Clasificacion de memoria
1
Maximum internal memory supported by processor
1024 GB
Memory types supported by processor
DDR4-SDRAM
Memory clock speeds supported by processor
2400 MHz
Rango de memoria de transferencia de datos
2666 MT/s
Impulsion optica
Tipo de unidad optica
No
Puertos e Interfaces
Puerto serial
1
Cantidad de puertos USB 2.0
5
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
1
Peso y dimensiones
Altura
443.3 mm
Ancho
218 mm
Profundidad
573.6 mm
Control de energia
Fuente de alimentacion
1100 W
Fuente de alimentacion, frecuencia de entrada
50 - 60 Hz
Suministro de energia redundante (RPS), soporte
Si
Numero de fuentes de alimentacion redundantes instaladas
2
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 65 Â°C
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 Â°C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Altitud no operativa
0 - 12000 m
Tcase
78 Â°C
Red
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Medios de almacenaje
Almacenamiento
1000 GB
Numero de discos duros instalados
1
Numero de discos duros soportados
8
Tama~nos de disco duro soportados
3.5"
Supported storage drive interfaces
SAS, SATA
Controladores RAID compatibles
PERC H740P
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
3
Empaquetado
Cables incluidos
Corriente alterna
Sistema operativo/software
Sistema Operativo Instalado
No
Otras características
Sistemas operativos compatibles
- Canonical Ubuntu LTSn- Citrix XenServern- Microsoft Windows Server with Hyper-Vn- Red Hat Enterprise Linuxn- SUSE Linux Enterprise Servern- VMware ESXi
Dise~no
Tipo de chasis
Torre (5U)
Color del producto
Negro
Graficos
Modelo de graficos en tarjeta

No disponible
Características especiales del procesador
Intel Hyper-Threading
Si
Tecnología Turbo Boost de Intel
2.0
Intel AES Nuevas instrucciones
Si
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel
Si
Tecnología Trusted Execution de Intel
Si
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)
Si
Intel TSX-NI
Si
Intel 64
Si
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d)
Si
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Si
Desempeño
Administración remota
iDRAC9 Basic
Potencia de diseño térmico (TDP)
85 W
Características
Set de instrucciones soportadas
AVX-512
Versión de entradas de PCI Express
3.0
Execute Disable Bit
Si
Escalabilidad
2S
Opciones integradas disponibles
No
Maximum number of PCI Express lanes
48
Processor ARK ID
193390
Buffered memory type
Registered (buffered)
\$57,572.76MN \$47,167.12MN