



SSD KINGSTON FURY RENEGADE NVME 500GB PCI EXPRESS 4.0 M.2

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

23.7 mm

Peso

32.1 g

Ancho

80 mm

Detalles tecnicos

Vibracion no operativa

20 G

Intervalo de temperatura operativa

0 - 70 Â°C

Vibracion operativa

2.17 G

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 85 Â°C

Factor de forma

M.2

Interfaz

PCI Express 4.0

Capacidad

500 GB

Control de energia

Consumo de energia (espera)

0.005 W

Consumo de energia (lectura)

2.7 W

Consumo de energia (escritura)

4.1 W

Consumo de energia (promedio)

0.34 W

Desempeno

Velocidad de lectura secuencial (ATTO)

7300 MB/s

Lectura aleatoria (4KB)

450000 IOPS

Componente para

PC/computadora portatil

Tiempo medio entre fallos

1800000 h

Tipo de controlador

Phison E18

Compatible con NVM Express (NVMe)

Si

Escritura aleatoria (4KB)

900000 IOPS

Tipo de memoria

3D TLC
Velocidad de escritura secuencial (ATTO)
3900 MB/s
\$1,380.35MN