SSD XPG GAMMIX S60 NVME 2TB PCI EXPRESS 4.0 M.2

El SSD XPG GAMMIX S60 NVMe de 2TB AGAMMIXS60-2T-CS cuenta con una interfaz PCI Express 4.0 y una profundidad de 80 mm. Utiliza memoria 3D NAND y esta disenado con un disipador termico para un optimo rendimiento. Con un peso de 8 g y empaquetado en una caja, este SSD tiene una capacidad de 2 TB y cuenta con certificaciones CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA y RoHS. Con una altura de 3.13 mm, cumple con la version 1.4 de NVM Express (NVMe) y es compatible con PlayStation 5. Soporta tecnologias especificas como SLC Caching y ECC, siendo un componente ideal para PC/computadora portatil. Con un factor de forma M.2 y un ancho de 22 mm, utiliza x4 carriles de datos de interfaz PCI Express y ofrece encriptacion de hardware. Con un intervalo de temperatura operativa de 0 a 70 Â°C y de almacenaje de -40 a 85 Â°C, tiene un tiempo medio entre fallos de 1500000 h y una velocidad de lectura de 5000 MB/s.

Peso y dimensiones

Altura

3.13 mm

Profundidad

80 mm

Peso

8 g

Ancho

22 mm

Detalles tecnicos

Intervalo de temperatura operativa

0 - 70 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 85 Â°C

Factor de forma

M.2

Interfaz

PCI Express 4.0

Golpes en funcionamiento

1500 G

Capacidad

2TB

Diseno

Certificacion

CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC, RCM, UKCA, RoHS

Tipo de enfriamiento

Disipador termico

Desempeno

Encriptacion de hardware

Si

Componente para

PC/computadora portatil

Tiempo medio entre fallos

1500000 h

Compatible con NVM Express (NVMe)

Si

Tecnologias especificas

SLC Caching
Soporte S.M.A.R.T.
Si
Tipo de memoria
3D NAND
Carriles datos de interfaz PCI Express
x4
ECC
Si
Productos compatibles
PlayStation 5
Version NVM Express (NVMe)
1.4
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Disco duro
Velocidad de escritura
4200 MB/s
Velocidad de lectura
5000 MB/s
Caracteristicas
Tamano de la unidad SSD M.2
2280 (22 x 80 mm)
$2,639.18MN