**STARTECH ADAPTADOR USB A 2 PUERTOS SERIAL RS-232 RS-422 RS-485 CON RETENCION COM**

**El adaptador USB a 2 puertos serial de StarTech.com, modelo ICUSB2324852, es un dispositivo que permite conectar dispositivos seriales antiguos a una computadora moderna mediante el puerto USB. El paquete incluye dos cables: uno para la conexion del adaptador al equipo y otro para la conexion de los dispositivos seriales. Este adaptador tiene un voltaje de salida de 5 V y admite bits de parada tanto en 1 como en 2. Ademas, cuenta con un rango amplio de humedad relativa entre el 5% y el 95%. Su color gris lo hace discreto e ideal para cualquier ambiente laboral o personal. Las dimensiones del paquete son las siguientes: su altura mide aproximadamente unos160 mm mientras que su ancho alcanza los40 mm. Por otra parte, este dispositivo no requiere control de flujo ya que utiliza XON/XOFF como metodo alternativo. En cuanto a su peso total (incluyendo todos sus componentes), se estima en torno a los310 g. La velocidad maxima admitida por este adaptador es bastante alta; llegando hasta los921,6 Kbit/s gracias al sistema PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) con capacidad para128 B. Sus medidas fisicas tambien son compactas; posee una anchura cercana a44,2 mm y una altura proxima a23,2 mm. En terminos operativos puede trabajar dentro del intervalo termico comprendido entre0 -55 u00b0C sin problemas ni riesgos asociados. Este producto ha sido certificado por CE y FCC garantizando asi su calidad tecnica segun estandares internacionales reconocidos. Por ultimo cabe destacar que viene acompanado por un manual detallado donde se explica paso a paso como utilizar el adaptador. Ademas, su almacenamiento no requiere de condiciones especiales ya que puede ser guardado en un rango termico entre-25 y85 u00b0C sin afectar su funcionamiento. El circuito integrado utilizado es FTDI - FT2232H y cuenta con certificacion RoHS para garantizar la sostenibilidad del producto.**

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

**40 mm**

**Profundidad del paquete**

**230 mm**

**Altura**

**23,2 mm**

**Peso del paquete**

**310 g**

**Peso**

**310 g**

**Altura del paquete**

**160 mm**

**Detalles tecnicos**

**Sustainability certificates**

**RoHS**

**Control de energia**

**Voltaje de salida**

**5 V**

**Diseno**

**Color del producto**

**Gris**

**Indicadores LED**

**Poder**

**Contenido del embalaje**

**Manual de usuario**

**Si**

**Cables incluidos**

| |
|---|
| **USB** |
| **Condiciones ambientales** |
| **Humedad relativa** |
| **5 - 95%** |
| **Intervalo de temperatura operativa** |
| **0 - 55 Â°C** |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** |
| **-25 - 85 Â°C** |
| **Desempeno** |
| **Bits de datos** |
| **7, 8** |
| **Tipo de control de flujo** |
| **No, XON/XOFF** |
| **Circuito integrado** |
| **FTDI - FT2232H** |
| **Velocidad de transmision** |
| **921,6 Kbit/s** |
| **PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)** |
| **128 B** |
| **Bits de parada** |
| **1, 2** |
| **Empaquetado** |
| **Cantidad por paquete** |
| **1 Pieza** |
| **Aprobaciones reguladoras** |
| **Certificacion** |
| **CE, FCC** |
| **$2,150.37MN** |