



**STARTECH ADAPTADOR USB C MACHO - DISPLAYPORT HEMBRA NEGRO**

El adaptador USB C Macho - DisplayPort Hembra de StarTech.com es un dispositivo que permite conectar dispositivos con puerto USB Tipo C a una pantalla o monitor compatible con DisplayPort. Este adaptador no cuenta con salida DVI ni HDMI, pero si ofrece la posibilidad de transmitir senales de audio en 7.1 canales. La caja principal del producto tiene una altura de 22 cm y una longitud de 33 cm, mientras que el paquete mide 200 mm x 220 mm x 60 mm (ancho x profundidad x alto). El peso total del paquete es de aproximadamente 45 g. Este adaptador cuenta con certificaciones CE, FCC y REACH, asi como tambien cumple los estandares RoHS para sostenibilidad ambiental. Su circuito integrado STM32F072 le brinda mayor eficiencia energetica y rendimiento optimo. En cuanto a su capacidad grafica, este dispositivo soporta multiples formatos desde XGA hasta resoluciones maximas UHD-2/8K (7680 x4320 pixeles) en frecuencia maxima de actualizacion a30Hz. Ademas, puede conectarse solo a una pantalla o monitor al mismo tiempo. Por ultimo, cabe destacar que el intervalo operativo recomendado para este adaptador se encuentra entre los 5°C y 35°C, y que el intervalo de humedad relativa para el funcionamiento optimo es del 30% al 60%.

**Puertos e Interfaces**

**Conector USB**

USB-C

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

200 mm

**Profundidad del paquete**

220 mm

**Altura**

15 mm

**Peso del paquete**

45 g

**Profundidad**

23.5 mm

**Peso**

33 g

**Ancho**

60 mm

**Detalles tecnicos**

**Maxima resolucion**

7680 x 4320 Pixeles

**Sustainability certificates**

RoHS

**Datos logísticos**

**Alto de la caja principal**

22 cm

**Largo de la caja principal**

50 cm

**Diseno**

**Color del producto**

Negro

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de temperatura operativa**

5 - 35 °C

<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
30 - 60%
<b>Desempeno</b>
<b>Genero del conector USB</b>
<b>Macho</b>
<b>Salida DisplayPorts</b>
<b>Si</b>
<b>Salida HDMI</b>
<b>No</b>
<b>Circuito integrado</b>
<b>STM32F072</b>
<b>Salida DVI</b>
<b>No</b>
<b>Numero de pantallas soportadas</b>
1
<b>Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion</b>
30 Hz
<b>Formatos graficos soportados</b>
1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160,4096 x 2160,7680 x 4320
<b>Version de DisplayPort</b>
1.4
<b>Canales de salida de audio</b>
7.1
<b>Datos de logistica</b>
<b>Longitud de la caja principal</b>
33 cm
<b>Cantidad por caja principal</b>
120 pieza(s)
<b>Aprobaciones reguladoras</b>
<b>Certificacion</b>
<b>CE, FCC, REACH</b>
<b>\$610.10MN</b>