



STARTECH CABLE DISPLAYPORT MACHO - MINI DISPLAYPORT MACHO 2 METROS NEGRO

El Cable DisplayPort Macho - Mini DisplayPort Macho DP14MDPM de StarTech.com es un cable con una longitud de 2 metros y un peso total del paquete de 90 gramos. Este producto cuenta con certificados CE y RoHS, lo que garantiza su cumplimiento con las normativas europeas en cuanto a seguridad eléctrica y restricciones sobre sustancias peligrosas. La caja principal tiene una longitud de 40 centímetros y contiene un solo cable por paquete. El número total de conductores es de 19, mientras que los contactos del conector están chapados en oro para asegurar la mejor calidad posible en la transmisión de señales. Este cable está diseñado para soportar múltiples corrientes (MST) gracias a su versión actualizada del protocolo DisplayPort: el DP1.4. Además, también incluye soporte para HBR3, lo que permite alcanzar velocidades máximas hasta los 32 Gbps. En términos técnicos, este producto ofrece una resolución máxima impresionante: hasta 7680 x 4320 píxeles; así como una velocidad máxima de actualización muy alta: hasta 120 Hz. Todo esto se traduce en imágenes nítidas y fluidas sin importar si estás viendo videos o jugando videojuegos. El factor forma derecho tanto del género del conector uno como dos hacen fácilmente conectable al dispositivo deseado sin necesidad alguna herramienta adicional ni conocimientos previos avanzados acerca tecnología informática . La chaqueta exterior está hecha principalmente cloruro polivinilo (PVC), mientras que el blindaje interno consiste papel aluminio mylar , todo ello contribuyendo a proteger contra interferencias electromagnéticas. El intervalo de humedad relativa para su correcto funcionamiento es del 0 al 85%, mientras que el rango de temperatura operativa se encuentra entre los 0 y los 50 grados Celsius. Por otro lado, la longitud total de la caja principal es de 33 centímetros y tiene una altura máxima de 27 cm. En resumen, el Cable DisplayPort Macho - Mini DisplayPort Macho DP14MDPM ofrece un rendimiento excepcional en términos técnicos gracias a sus características avanzadas como soporte MST y HBR3. Además, cuenta con certificaciones CE y RoHS lo cual garantiza su seguridad eléctrica así como cumplir las normativas europeas sobre sustancias peligrosas.

Detalles técnicos

Máxima resolución

7680 x 4320 Píxeles

Sustainability certificates

CE, RoHS

Diseño

Longitud de cable

2 Metros

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje

Cantidad por paquete

1 Pieza

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

0 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 85%

Empaquetado

Ancho del paquete

220 mm

Profundidad del paquete

200 mm
Peso del paquete
90 g
Altura del paquete
20 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
33 cm
Cantidad por caja principal
80 pieza(s)
Alto de la caja principal
27 cm
Largo de la caja principal
40 cm
Caracteristicas
Numero de conductores
19
Transporte de corriente multiple (MST)
Si
AWG calibre del cable
34
Blindaje de cable
Papel de aluminio mylar
Maxima velocidad de actualizacion
120Hz
HDCP
Si
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
mini DisplayPort
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Material de chaqueta
Cloruro de polivinilo (PVC)
Contactos del conector chapado
Oro
Conector 1
DisplayPort
Soporte para HBR3
Si
Version de DisplayPort
1.4
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$468.74MN