



STARTECH CABLE HD2AP-10M-HDMI-CABLE HDMI A 2.0 MACHO - HDMI A MACHO 1080P 1440P 2560P 120HZ 10 METROS NEGRO

Conecte de forma fiable dispositivos HDMI 2.0 de gran ancho de banda a traves de espacios plenum Redirija este cable activo HDMI 2.0 de alta velocidad a traves de los espacios plenum de las oficinas para la transmision a larga distancia de video 4K 60Hz y audio de alta calidad. HDMI UHD a Largas Distancias El cable HDMI 2.0 activo esta disenado para ofrecer fiabilidad a larga distancia. Los duraderos conectores chapados en oro y el cable de cobre desnudo de 24/28AWG mantienen una conductividad optima y una baja resistencia, lo que garantiza un rendimiento constante en distintos entornos. El chipset activo integrado potencia la senal HDMI sin necesidad de alimentacion externa, lo que facilita el video 4K a 60 Hz y todas las funciones HDMI 2.0. Esto permite la transmision de video HDMI UHD mas alla de las longitudes de cable pasivas. HDMI 2.0 con todas las funciones El cable activo HDMI UHD es compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0: - Ancho de banda de hasta 18 Gbps para video 4K a 60 Hz y frecuencias de actualizacion superiores en resoluciones inferiores (por ejemplo, 1080p/1440p a 120 Hz) - Alto rango dinamico (HDR10) con procesamiento de 10 bits para una mayor relacion de contraste y una calidad de imagen vibrante y cinematografica - Canal de retorno de audio (ARC) para audio de 7.1 y 32 canales - Proteccion de contenidos digitales de gran ancho de banda (HDCP 2.2) para una conexion segura entre fuente y pantalla - Los flujos de video dobles permiten dos flujos de video independientes a partir de una unica fuente, lo que permite la imagen en imagen y otras capacidades - La frecuencia de actualizacion variable (VRR) sincroniza la frecuencia de actualizacion de la pantalla con la frecuencia de imagen de salida del contenido, lo que reduce el desgarro de la pantalla Cableado Plenum Este cable HDMI 2.0 cuenta con una cubierta de cable con clasificacion Plenum de Comunicaciones Multiuso (CMP) con caracteristicas de baja emision de humos. Es ideal para su uso en los espacios plenum de los edificios (por ejemplo, techos falsos e instalaciones empotradas en la pared). La duradera cubierta exterior esta clasificada para soportar mas de 1.000 ciclos de flexion a +/-60 grados. Esto protege al cable de danos cuando se pasa por espacios reducidos que incluyen multiples dobleces. Nota: Este cable es unidireccional y debe instalarse en una direccion especifica. Consulte las marcas en relieve SOURCE y DISPLAY de los conectores HDMI para asegurarse de que cada extremo se corresponde con el hardware correcto. The StarTech.com Advantage

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

250 mm

Profundidad del paquete

250 mm

Diametro de cable

9 mm

Peso del paquete

1 kg

Altura del paquete

35 mm

Detalles tecnicos

Certificados de conformidad

CE, RoHS

Longitud de cable

10 Metros

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Datos logísticos

Alto de la caja principal

300 mm
 Largo de la caja principal
 400 mm
 Otras características
 Color del producto
 Negro
 Diseño
 Material del forro del cable
 Cloruro de polivinilo (PVC)
 Contenido del embalaje
 Cantidad por paquete
 1 Pieza
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 -20 - 70 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 0 - 50 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 95%
 Datos de logística
 Longitud de la caja principal
 300 mm
 Cantidad por caja principal
 10 pieza(s)
 Características
 AWG calibre del cable
 24/28
 Blindaje de cable
 Papel de aluminio mylar
 Alto Rango Dinámico (HDR)
 Si
 Tipo de cable
 Cable redondo
 Profundidad de color
 10 bit
 Máxima velocidad de actualización
 120Hz
 Velocidad de transferencia de datos
 18 Gbit/s
 Género del conector 1
 Macho
 Versión HDMI
 2.0
 Conector 2
 HDMI tipo A (Estandar)
 Género del conector 2
 Macho
 High Dynamic Range (HDR) technology
 High Dynamic Range 10 (HDR10)
 Factor de forma de conector 1

Derecho
HDCP version
2.2
clasificacion del cable
CMP
Contactos del conector chapado
Oro
Unidireccional
Si
Conector 1
HDMI tipo A (Estandar)
Canal de retorno de audio (ARC)
Si
Material del cable
Cobre
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$3,291.37MN