



**STARTECH CABLE HDMI 1.4 MACHO - MINI DISPLAYPORT MACHO 4K 30HZ 2 METROS NEGRO**

El Cable HDMI Macho - Mini DisplayPort Macho 2m HD2MDPMM2M de StarTech tiene una longitud de 2 metros y un peso de 103 gramos. Su conector 1 es HDMI tipo A (Estandar) y el conector 2 es mini DisplayPort, ambos de genero macho. Cuenta con una velocidad de actualizacion maxima de 30 Hz y soporta una resolucion maxima de 3840 x 2160 Pixeles, con canales de audio 7.1. Este cable tiene un factor de forma de conector derecho en ambos extremos y es un convertidor de video activo. Incorpora el circuito integrado MegaChips - STDP2600 y cuenta con certificaciones RoHS, CE, FCC y REACH. Es de color negro y tiene un intervalo de temperatura operativa de 0 a 70 Â°C, asi como un intervalo de humedad relativa para funcionamiento del 5 al 90%. Viene en un paquete con dimensiones de 218 mm de ancho, 20 mm de alto y 200 mm de profundidad, con un peso total de 115 gramos. La caja principal tiene una longitud de 42 cm, un alto de 41.5 cm y un largo de 43.5 cm. Cada paquete contiene una sola pieza y se vende en cajas con 180 unidades.

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

218 mm

**Profundidad del paquete**

200 mm

**Peso del paquete**

115 g

**Peso**

103 g

**Altura del paquete**

20 mm

**Detalles tecnicos**

**Longitud de cable**

2 m

**Canales de audio soportados**

7.1

**Sustainability certificates**

RoHS

**Datos logísticos**

**Longitud de la caja**

42 cm

**Cantidad por caja**

180 pieza(s)

**Alto de la caja principal**

41.5 cm

**Largo de la caja principal**

43.5 cm

**Otras características**

**Color del producto**

Negro

**Diseno**

**Certificacion**

CE, FCC, REACH

**Contenido del embalaje**

**Cantidad por paquete**

1 pieza(s)

<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
<b>0 - 70 Å°C</b>
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
<b>-10 - 55 Å°C</b>
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
<b>5 - 90%</b>
<b>Desempeno</b>
<b>Maxima resolucion</b>
<b>3840 x 2160 Pixeles</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Conectar y usar (Plug and Play)</b>
<b>Si</b>
<b>Maxima velocidad de actualizacion</b>
<b>30 Hz</b>
<b>Tipo de convertidor</b>
<b>Convertidor de video activo</b>
<b>Circuito integrado</b>
<b>MegaChips - STDP2600</b>
<b>Genero del conector 1</b>
<b>Macho</b>
<b>Version HDMI</b>
<b>1.4</b>
<b>Conector 2</b>
<b>mini DisplayPort</b>
<b>Genero del conector 2</b>
<b>Macho</b>
<b>Factor de forma de conector 1</b>
<b>Derecho</b>
<b>Conector 1</b>
<b>HDMI tipo A (Estandar)</b>
<b>Factor de forma de conector 2</b>
<b>Derecho</b>
<b>\$459.03MN</b>