



STARTECH CABLE MINI DISPLAYPORT 1.2 - HDMI ULTRA HD 4K 30HZ 1 METRO NEGRO
El Cable Mini DisplayPort - HDMI de StarTech.com es un dispositivo que permite la conexión entre dispositivos con puertos Mini DisplayPort y HDMI. Este cable cuenta con una longitud de 1 metro, lo cual brinda flexibilidad al momento de conectar los equipos. Este producto soporta una resolución máxima de hasta 4000 x 2000 píxeles, ofreciendo imágenes nítidas y detalladas en Ultra HD 4K. Además, el Cable Mini DisplayPort - HDMI tiene canales de audio compatibles con sonido envolvente 7.1 para disfrutar del mejor sonido posible. La versión del puerto HDMI incluida en este cable es la 1.4, mientras que la versión del puerto Mini DisplayPort es la 1.2; ambas versiones garantizan una excelente calidad en las conexiones realizadas. En cuanto a su diseño físico, el color negro le da un aspecto elegante y discreto que se adapta fácilmente a cualquier entorno donde sea utilizado. El factor de forma derecho presente en ambos conectores facilita su uso sin importar si se trata de espacios reducidos o no. Además, este dispositivo cumple con certificaciones RoHS, CE y FCC relacionadas con estándares ambientales e industriales internacionales para asegurar su calidad y seguridad durante su uso diario. Por último cabe destacar que el Cable Mini DisplayPort - HDMI viene protegido por HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), lo cual evita copias ilegales o distribución no autorizada del contenido transmitido mediante él. En definitiva podemos decir que el Cable Mini DisplayPort - HDMI ofrece excelentes prestaciones técnicas junto a un diseño práctico y seguro para satisfacer las necesidades más exigentes tanto en hogares como empresas u oficinas.
Peso y dimensiones
Altura
12 mm
Profundidad
1010 mm
Peso
57 g
Ancho
21 mm
Detalles técnicos
Máxima resolución
4000 x 2000 Píxeles
Sustainability certificates
RoHS
Diseño
Longitud de cable
1 Metro
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenamiento
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Desempeño
Conectar y usar (Plug and Play)

Si
Empaquetado
Ancho del paquete
41 mm
Profundidad del paquete
1000 mm
Peso del paquete
60 g
Altura del paquete
15 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja
41.5 cm
Cantidad por caja
250 pieza(s)
Alto de la caja principal
43.5 cm
Largo de la caja principal
42 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
RoHS, CE, FCC
Caracteristicas
Proteccion de contenido DisplayPort (DPCP)
Si
Maxima velocidad de actualizacion
30 Hz
Tipo de convertidor
Pasivo
HDCP
Si
Genero del conector 1
Macho
Version HDMI
1.4
Conector 2
HDMI tipo A (Estandar)
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Canales de audio soportados
7.1
Conector 1
DisplayPort
Version de DisplayPort
1.2
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$355.01MN