



**STARTECH CABLE MINI DISPLAYPORT 1.2 MACHO - VGA (D-SUB) MACHO 1080P 90CM NEGRO**

El StarTech Cable Mini DisplayPort M - VGA (D-Sub) M es un cable de video activo que permite la conexión entre dispositivos con puerto Mini DisplayPort y monitores o pantallas con entrada VGA. El color del producto es negro y tiene una altura de 15 mm, lo que le da un diseño compacto y discreto. Este convertidor cuenta con certificaciones RoHS para garantizar su compatibilidad ambientalmente responsable. Además, el peso del paquete es de solo 90 g, lo que facilita su transporte e instalación en cualquier lugar. La longitud del cable es de 0,91 m y está diseñado para soportar resoluciones máximas de hasta 1920 x 1200 píxeles. La versión de DisplayPort utilizada por este cable es la 1.2, lo que asegura una transmisión rápida y estable sin pérdidas ni interferencias. El formato de video soportado por este dispositivo incluye el popular Full HD (1080p), así como otras opciones comunes en equipos modernos. Su intervalo operativo se encuentra entre los cero grados Celsius a sesenta grados Celsius mientras que el almacenamiento puede ser desde menos diez grados Celsius hasta setenta grados Celsius. En cuanto a sus conectores, uno es macho Mini DisplayPort derecho mientras que el otro extremo posee un género masculino VGA (D-Sub). Ambos tienen factor forma derecho para mayor facilidad al momento conectarlos a otros dispositivos electrónicos compatibles. Finalmente cabe destacar su capacidad Plug and Play ya que no requiere configuraciones adicionales antes o después de instalarlo en tu equipo electrónico compatible; simplemente enchufarlo será suficiente para comenzar a disfrutar tus contenidos favoritos sin problemas técnicos molestos.

**Peso y dimensiones**

**Altura**

15 mm

**Peso**

72.5 g

**Ancho**

34 mm

**Detalles técnicos**

**Máxima resolución**

1920 x 1200 Píxeles

**Formato de video soportado**

1080p

**Sustainability certificates**

RoHS

**Diseño**

**Longitud de cable**

90cm

**Color del producto**

Negro

**Contenido del embalaje**

**Cantidad por paquete**

1 Pieza

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de temperatura operativa**

0 - 60 °C

**Intervalo de temperatura de almacenaje**

-10 - 70 °C

**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**

40 - 85%

**Desempeño**

**Conectar y usar (Plug and Play)**

<b>Si</b>
<b>Empaquetado</b>
<b>Ancho del paquete</b>
<b>198 mm</b>
<b>Profundidad del paquete</b>
<b>223 mm</b>
<b>Peso del paquete</b>
<b>90 g</b>
<b>Altura del paquete</b>
<b>20 mm</b>
<b>Datos de logistica</b>
<b>Longitud de la caja</b>
<b>41.5 cm</b>
<b>Cantidad por caja</b>
<b>220 pieza(s)</b>
<b>Alto de la caja principal</b>
<b>43.5 cm</b>
<b>Largo de la caja principal</b>
<b>42 cm</b>
<b>Aprobaciones reguladoras</b>
<b>Certificacion</b>
<b>CE, FCC, REACH</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Tipo de convertidor</b>
<b>Convertidor de video activo</b>
<b>Circuito integrado</b>
<b>Analogix - 9832</b>
<b>Genero del conector 1</b>
<b>Macho</b>
<b>Conector 2</b>
<b>VGA (D-Sub)</b>
<b>Genero del conector 2</b>
<b>Macho</b>
<b>Factor de forma de conector 1</b>
<b>Derecho</b>
<b>Conector 1</b>
<b>Mini DisplayPort</b>
<b>Version de DisplayPort</b>
<b>1.2</b>
<b>Factor de forma de conector 2</b>
<b>Derecho</b>
<b>\$189.06MN</b>