



| STARTECH CABLE PATCH CAT6 UTP SIN ENGANCHES RJ-45 MACHO - RJ-45 MACHO 15 METROS AZUL |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                                                     |  |
| Peso y dimensiones                                                                   |  |
| Diametro exterior                                                                    |  |
| 6 mm                                                                                 |  |
| Peso                                                                                 |  |
| 554 g                                                                                |  |
| Detalles tecnicos                                                                    |  |
| Sustainability certificates                                                          |  |
| CE, RoHS                                                                             |  |
| Otras características                                                                |  |
| Cantidad por caja                                                                    |  |
| 20 pieza(s)                                                                          |  |
| Condiciones ambientales                                                              |  |
| Intervalo de temperatura operativa                                                   |  |
| 0 - 80 Â°C                                                                           |  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                               |  |
| 0 - 80 Â°C                                                                           |  |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                    |  |
| 0 - 95%                                                                              |  |
| Empaquetado                                                                          |  |
| Ancho del paquete                                                                    |  |
| 330 mm                                                                               |  |
| Profundidad del paquete                                                              |  |
| 255 mm                                                                               |  |
| Peso del paquete                                                                     |  |
| 563.9 g                                                                              |  |
| Cantidad por paquete                                                                 |  |
| 1 pieza(s)                                                                           |  |
| Altura del paquete                                                                   |  |
| 50 mm                                                                                |  |
| Datos de logistica                                                                   |  |
| Longitud de la caja principal                                                        |  |
| 380 mm                                                                               |  |
| Alto de la caja principal                                                            |  |
| 290 mm                                                                               |  |
| Largo de la caja principal                                                           |  |
| 430 mm                                                                               |  |
| Características                                                                      |  |
| Conectar y usar (Plug and Play)                                                      |  |
| Si                                                                                   |  |
| AWG calibre del cable                                                                |  |
| 24                                                                                   |  |
| Blindaje de cable                                                                    |  |
| U/UTP (UTP)                                                                          |  |
| Tipo de cable de arranque                                                            |  |
| Si                                                                                   |  |
| Certificacion                                                                        |  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| ETL                                    |
| Frecuencia                             |
| 650 MHz                                |
| Velocidad de transferencia de datos    |
| 10000 Mbit/s                           |
| Longitud de cable                      |
| 15 m                                   |
| Color del producto                     |
| Azul                                   |
| Tecnologia de cableado                 |
| 10GBase-T                              |
| Material del conductor                 |
| Cobre                                  |
| Genero del conector 1                  |
| Macho                                  |
| Conector 2                             |
| RJ-45                                  |
| Genero del conector 2                  |
| Macho                                  |
| Energia sobre Ethernet (PoE)           |
| Si                                     |
| Material de chaqueta                   |
| De bajo humo libre de halogenos (LSZH) |
| Categoria de cable                     |
| 6                                      |
| Conector 1                             |
| RJ-45                                  |
| \$356.09MN                             |