



STARTECH CABLE SERIAL USB A MACHO - 2X DB9 MACHO 4 METROS NEGRO

Este producto es compatible con varios sistemas operativos como Windows 7, 8/8.1, 10, 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, macOS 10.9 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, Linux 4.15.x+- LTS Versions y Chrome OS. Tiene un ancho de 45 mm, un color disponible en Negro y Gris, y una profundidad de 4000 mm. La altura del paquete es de 55 mm, con un peso de 280 g. El material del forro del cable es Elastómero termoplástico (TPE) y la velocidad de transmisión es de 921.6 Kbit/s. El conector 1 es USB-A de género macho, con un factor de forma derecho. El conector 2 consta de 2 x DB-9 RS-232, también con factor de forma derecho y género macho. La longitud del cable es de 4 m y la velocidad de transferencia de datos es de 0.48 Gbit/s. Además, cuenta con indicadores LED, cumple con el estándar RoHS de certificación de sostenibilidad y tiene un circuito integrado FTDI - FT232RL. Su intervalo de temperatura operativa es de -40 a 80 C, con una humedad relativa de 0 a 95%. Se incluye un manual de usuario y el producto es respetuoso con el medio ambiente.

Puertos e Interfaces

Version USB

USB 2.0

Conector 2

2 x DB-9 RS-232

Conector 1

USB-A

Peso y dimensiones

Altura

20 mm

Profundidad

4000 mm

Peso

280 g

Ancho

45 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Diseño

Longitud de cable

4 m

Color del producto

Negro/Gris

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Condiciones ambientales

Humedad relativa

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

-40 - 80 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 80 Â°C
Desempeno
Bit de paridad
Even, Mark, No, Extrano, Espacio
Bits de datos
7, 8
Velocidad de transferencia de datos
0.48 Gbit/s
Circuito integrado
FTDI - FT2232H
Sistemas operativos compatibles
Windows 7, 8/8.1, 10, 11
Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
macOS 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
Linux 4.15.x+- LTS Versions
Chrome OS
Material del forro del cable
Elastomero termoplastico (TPE)
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
Indicadores LED
Si
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
4048 B
Bits de parada
1, 2
Empaquetado
Ancho del paquete
225 mm
Profundidad del paquete
155 mm
Peso del paquete
290 g
Altura del paquete
55 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja
330 mm
Cantidad por caja
40 pieza(s)
Alto de la caja principal
250 mm
Largo de la caja principal
585 mm
Caracteristicas
Genero del conector 1
Macho
Genero del conector 2
Macho

Factor de forma de conector 1
Derecho
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$1,286.03MN