



STARTECH CABLE SERIAL USB A MACHO - DB9 MACHO 1 METRO

Agregue un puerto serie RS232 a un ordenador de sobremesa o portátil, por medio de un puerto USB-AAñada soporte de comunicaci&ocute;n serie RS-232 a un equipo terminal de datos (ETD - por ejemplo, un ordenador de sobremesa o port´til) habilitado para USB-A, utilizando este cable adaptador de USB a serie de 1 m (3,3 pies) de paso recto. Expansi&ocute;n del Puerto SerieEl adaptador serie USB añade un conector serie RS-232 DB/DE-9 (macho) a un ordenador de sobremesa o port´til a través de un puerto USB Tipo-A. Fije el adaptador a un dispositivo serie, utilizando los tornillos de mariposa D-Sub ranurados preinstalados y extraíbles o instale las tuercas DB-9 incluidas para obtener compatibilidad con otros dispositivos periféricos serie o cables. Indicadores LEDLos indicadores LED de transmisi&ocute;n y recepci&ocute;n de datos del adaptador proporcionan una supervisi&ocute;n en tiempo real de la actividad del puerto. El LED USB indica cuando el adaptador se ha enumerado correctamente en el ordenador de sobremesa o port´til. Todos los LED ayudan en el diagn&ocute;stico y la soluci&ocute;n de problemas. Conectividad sin ComplicacionesEl adaptador es compatible con Windows, macOS, ChromeOS y Linux. Los controladores se instalan autom´ticamente en Windows 7 y versiones m´s recientes, macOS 10.15 y superiores, y Linux. El adaptador USB a RS-232 cuenta con retenci&ocute;n COM, que reasigna autom´ticamente el valor del puerto COM si el cable se desconecta y se vuelve a conectar, o si se reinicia el sistema. Construido para DurarLa robusta construcci&ocute;n en TPE y la protecci&ocute;n ESD de nivel 4 (15kV en aire y 8kV en contacto) mejoran la fiabilidad y longevidad del adaptador USB a serie. El blindaje de cobre minimiza las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI y RFI). Los conectores chapados en oro mejoran la conductividad de la señal. The StarTech.com Advantage

Puertos e Interfaces

Conector 2

RS-232

Conector 1

USB tipo A

Diseno

Longitud de cable

1 m

Color del producto

Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 80 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

-40 - 80 Â°C

Contenido del empaque

Manual

Si

Cantidad por paquete

1 pieza(s)

Desempeno

Bit de paridad

Even, Mark, No, Extrano, Espacio

Bits de datos
7, 8
Circuito integrado
FTDI - FT232R
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Bits de parada
1, 2
Empaquetado
Ancho del paquete
220 mm
Peso del paquete
60 g
Altura del paquete
22 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
355 mm
Cantidad por caja principal
100 pieza(s)
Alto de la caja principal
290 mm
Largo de la caja principal
570 mm
Caracteristicas
Sistemas operativos Windows soportados
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11
Genero del conector 1
Macho
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Sistemas operativos Mac soportados
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac O
Sistemas oerativos de servidor soportados
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sistemas operativos Linux soportados
Si
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$734.84MN