



STARTECH CABLE SERIAL USB A MACHO - DB9 MACHO 3 METROS

El cable de interfaz USB a serie con circuito integrado FTDI - FT232R tiene un PEPS de 256 B y una longitud de cable de 3 m. Puede operar en un intervalo de temperatura de almacenaje de -40 a 80 °C y admite bits de datos de 7 y 8. El peso del paquete es de 130 g y cuenta con conectores de factor de forma derecho en ambos extremos. Es compatible con varios sistemas operativos de servidor, incluyendo Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, entre otros. La velocidad de transmision es de 921.6 Kbit/s. Este cable es compatible con una amplia gama de sistemas operativos Windows, Mac y Linux. El material de chaqueta es elastomero termoplastico (TPE) y el color del producto es negro. Cumple con los estandares de sostenibilidad RoHS y tiene un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 0 a 95%. Ademas, cuenta con un manual y un peso de 120 g. Los conectores son de genero macho, siendo el conector 1 de tipo USB A y el conector 2 de tipo DB-9. Admite bits de paridad Even, Mark, No, Extran, Espacio y bits de parada de 1 o 2. El paquete incluye 1 pieza y tiene dimensiones de 200 mm de altura y 220 mm de ancho.

Puertos e Interfaces

Conector 2

DB-9

Conector 1

USB tipo A

Peso y dimensiones

Peso

120 g

Detalles tecnicos

Material de chaqueta

Elastomero termoplastico (TPE)

Sustainability certificates

RoHS

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Diseno

Longitud de cable

3 Metros

Color del producto

Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 80 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

-40 - 80 °C

Contenido del empaque

Manual

Si

Cantidad por paquete

1 Pieza

Desempeno

Bit de paridad

Even, Mark, No, Extran, Espacio

<p>Bits de datos 7, 8</p> <p>Circuito integrado FTDI - FT232R</p> <p>Velocidad de transmision 921.6 Kbit/s</p> <p>PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) 256 B</p> <p>Bits de parada 1, 2</p> <p>Empaquetado Ancho del paquete 220 mm</p> <p>Peso del paquete 130 g</p> <p>Altura del paquete 200 mm</p> <p>Caracteristicas Sistemas operativos Windows soportados Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows</p> <p>Genero del conector 1 Macho</p> <p>Genero del conector 2 Macho</p> <p>Factor de forma de conector 1 Derecho</p> <p>Sistemas operativos Mac soportados Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac O</p> <p>Sistemas oerativos de servidor soportados Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022</p> <p>Sistemas operativos Linux soportados Si</p> <p>Factor de forma de conector 2 Derecho</p>
\$892.18MN