



STARTECH CABLE SWITCH KVM SV211USB USB+VGA 85CM NEGRO

El Cable Switch KVM SV211USB de StarTech.com es un dispositivo que permite controlar dos computadoras desde una sola consola, utilizando un solo teclado, raton y monitor. Este cable cuenta con puertos USB y VGA para conectar las computadoras a la consola. Ademas, tiene una longitud de 0,85 metros. Este switch KVM no incluye pantalla incorporada ni conexion de audio. El tipo de puerto del teclado es USB y el del raton tambien es USB. La resolucio n maxima soportada por este dispositivo es de 2048 x 1536 pixeles. La temperatura operativa recomendada para su funcionamiento oscila entre los 0u00b0C y los 40u00b0C mientras que el intervalo maximo permitido en cuanto a humedad relativa se refiere va desde el 0% hasta el 90%. En cuanto al almacenaje, la temperatura debe estar comprendida entre -20u00b0C y los +60 u00b0C. Es compatible con sistemas operativos Windows Server (2003/2008 R2/2012/2016/2019), Mac OS X (10.0 Cheetah /10.1 Puma /10.2 Jaguar /10.3 Panther /10.4 Tiger /10.5 Leopard /10.6 Snow Leopard /10 .7 Lion /10 .8 Mountain Lion) asi como otros sistemas operativos compatibles con Hot-Plug. Ademas, cuenta con indicadores LED para mostrar cual equipo esta siendo utilizado actualmente asi como certificaciones RoHS, CE y FCC lo cual garantiza su cumplimiento normativo en materia medioambiental e industrial respectivamente. En definitiva podemos decir que si necesitas controlar varias computadoras sin tener que cambiar constantemente tu teclado o mouse entonces este producto puede ser justo lo que estas buscando ya sea porque trabajas con varias computadoras o porque necesitas compartir recursos entre ellas.

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de teclado

USB

Tipo de puerto de video

VGA

Longitud de cable

0,85 m

Numero de computadoras controladas

2

Puertos de la consola

USB A, VGA (D-Sub)

Conexion de audio

No

Cantidad de puertos USB de la consola

2

Tipo de puerto de raton

USB

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

160 mm

Profundidad del paquete

247 mm

Altura

23 mm

Profundidad

88 mm

Peso

380 g

Ancho

66 mm

Altura del paquete

60 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Requisitos del sistema
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Otras características
Soporte de audio
Si
Control de energia
USB con suministro de corriente
Si
Diseno
Montaje en rack
No
Color del producto
Negro
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Compatibilidad con Hot-Plug
Si
Conexion en cadena
No
Video
Maxima resolucion
2048 x 1536 Pixeles

Resolucion (maxima digital)
2048 x 1536 Pixeles
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$1,083.17MN