



STARTECH CABLE USB C MACHO - USB C MACHO 1 METRO NEGRO

Cable USB C de alta calidad, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la transferencia de datos y suministro de energía. Este producto cuenta con un conector USB C macho en ambos extremos, lo que permite una conexión versátil y eficiente. La longitud del cable es de 1 metro, ideal para diversas aplicaciones. El blindaje del cable está compuesto de papel de aluminio mylar, lo que proporciona una protección efectiva contra interferencias electromagnéticas. El diámetro del cable es de 4.8 mm, y está fabricado con un forro de elastomero termoplástico (TPE), garantizando durabilidad y flexibilidad. Este cable soporta la entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 240 W, lo que permite cargar dispositivos de alta potencia de manera rápida y segura. Además, es compatible con la revisión de entrega de energía USB 3.1, asegurando una conexión eficiente. La tasa de transferencia máxima alcanza los 40000 Mbit/s, lo que permite la transmisión de datos a alta velocidad. También es compatible con el modo alternativo DisplayPort USB Type-C, con una versión de DisplayPort 1.4, lo que permite la conexión a monitores y pantallas de alta definición. La máxima velocidad de actualización es de 120 Hz, lo que proporciona una experiencia visual fluida. El cable opera en un rango de temperatura de 0 a 60 °C y puede ser almacenado en un intervalo de -20 a 60 °C, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. Los contactos del conector están chapados en níquel, lo que mejora la conductividad y la resistencia a la corrosión. El producto se presenta en una caja principal con dimensiones de 315 mm de largo, 330 mm de alto y 220 mm de profundidad, con un peso total de 46 g. Cada caja contiene 150 piezas, y el paquete individual tiene un peso de 52 g y dimensiones de 130 mm de ancho y 13 mm de alto. Este cable USB C es una opción confiable y eficiente para quienes buscan un producto que combine calidad, rendimiento y versatilidad en sus conexiones.

Peso y dimensiones

Peso

46 g

Otras características

Tipo de cable

Cable redondo

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

0 - 60 °C

Diseño

Longitud de cable

1 Metro

Color del producto

Negro

Material del forro del cable

Elastomero termoplástico (TPE)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 60 °C

Desempeño

Máxima velocidad de actualización

120Hz

Versión de DisplayPort

1.4

Empaquetado

Ancho del paquete

130 mm

Profundidad del paquete

220 mm
Peso del paquete
52 g
Cantidad por paquete
1 Pieza
Altura del paquete
13 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
310 mm
Cantidad por caja
150 pieza(s)
Alto de la caja principal
330 mm
Largo de la caja principal
315 mm
Caracteristicas
Entrega de energia USB (USB Power Delivery) de hasta
240 W
AWG calibre del cable
26/32
Blindaje de cable
Papel de aluminio mylar
Suministro de potencia USB
Si
Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
Tasa de transferencia (max)
40000 Mbit/s
Input current (max)
5 A
Diametro de cable
4.8 mm
Version USB
USB4 Gen 3x2
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
USB C
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Si
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Contactos del conector chapado
Niquel
Conector 1
USB C
Revision de entrega de energia USB (USB Power Delivery)

3.1
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$493.57MN