



STARTECH CABLE USB C MACHO - USB C MACHO 50CM NEGRO

Cable USB-C de alta velocidad con soporte para USB Power Delivery de hasta 240 W. Este producto cuenta con un conector macho en ambos extremos, con un diseño derecho que facilita su uso. La longitud del cable es de 0.5 m, lo que proporciona una conexión conveniente para dispositivos cercanos. El cable está diseñado para ofrecer una tasa de transferencia máxima de 40000 Mbit/s, gracias a su versión USB4 Gen 3x2. Además, es compatible con la versión de DisplayPort 1.4, lo que permite la transmisión de video de alta calidad. El alto rango dinámico (HDR) está soportado, mejorando la experiencia visual. El diámetro del cable es de 4.8 mm y está fabricado con un forro de elastomero termoplástico (TPE), lo que proporciona flexibilidad y durabilidad. El blindaje del cable está compuesto por papel de aluminio mylar, lo que ayuda a reducir la interferencia electromagnética. El producto opera en un rango de temperatura de 0 a 60 °C y puede ser almacenado en condiciones que oscilan entre -20 y 60 °C. El conector presenta contactos chapados en níquel, asegurando una buena conductividad y resistencia a la corrosión. El peso del cable es de 23 g, mientras que el paquete completo tiene un peso de 30 g. Las dimensiones del paquete son 130 mm de ancho, 220 mm de profundidad y 10 mm de altura. La caja principal tiene un alto de 335 mm y un largo de 310 mm, con una cantidad de 250 piezas por caja. Este cable es ideal para quienes buscan una solución de conexión eficiente y de alta calidad, compatible con las últimas tecnologías en transferencia de datos y suministro de energía.

Peso y dimensiones

Peso

23 g

Otras características

Tipo de cable

Cable redondo

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

0 - 60 °C

Diseño

Longitud de cable

0.5 m

Color del producto

Negro

Material del forro del cable

Elastomero termoplástico (TPE)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 60 °C

Desempeño

Máxima velocidad de actualización

120Hz

Versión de DisplayPort

1.4

Empaquetado

Ancho del paquete

130 mm

Profundidad del paquete

220 mm

Peso del paquete

30 g

Cantidad por paquete

1 Pieza
Altura del paquete
10 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
310 mm
Cantidad por caja
250 pieza(s)
Alto de la caja principal
335 mm
Largo de la caja principal
310 mm
Caracteristicas
Entrega de energia USB (USB Power Delivery) de hasta
240 W
AWG calibre del cable
26/32
Blindaje de cable
Papel de aluminio mylar
Suministro de potencia USB
Si
Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
Tasa de transferencia (max)
40000 Mbit/s
Input current (max)
5 A
Diametro de cable
4.8 mm
Version USB
USB4 Gen 3x2
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
USB C
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Si
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Contactos del conector chapado
Niquel
Conector 1
USB C
Revision de entrega de energia USB (USB Power Delivery)
3.1
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$466.16MN